

Cennik

URZĄDZENIA I AKCESORIA
POLSKA 2025





Ekspresy ciśnieniowe

- 04** - Esprecious
- 06** - WHK
- 06** - Akcesoria Esprecious
- 08** - Sego
- 09** - Akcesoria Sego
- 10** - Sprso

Automaty typu instant

- 11** - Solo
- 12** - Bolero
- 14** - Bolero Turbo (XL)
- 18** - Akcesoria

Automaty typu fresh brew

- 19** - FreshOne
- 19** - FreshOne G

- 20** - FreshMore (XL)
- 21** - FreshGround (XL)
- 22** - FreshMore (XL) touch
- 23** - FreshGround (XL) touch
- 24** - Akcesoria

Ekspresy przelewowe

- 26** - Seria Mondo
- 27** - Seria Matic
- 27** - Seria TH
- 28** - Seria Novo
- 29** - Seria Iso
- 29** - HP
- 30** - Akcesoria

Urządzenia do bufetu

- 33** - Seria RLX wersja dzbanek
- 34** - Seria RLX wersja termos
- 35** - Seria RLX z wbudowanym termosem
- 36** - Seria RLX gorąca woda
- 37** - Akcesoria





Thermal brewers

- 38** - Aurora
- 40** - Termosy
- 40** - Akcesoria

Perkolatory

- 41** - Perkolatory

Ekspresy przelewowe z filtrem okrągłym

- 42** - Seria B
- 44** - Seria B HW
- 46** - Seria B Ściana
- 49** - Seria B HW Ściana
- 52** - Wersje morskie
- 53** - Termosy
- 54** - Akcesoria

Warniki do wody

- 60** - HWA 3
- 60** - Seria HWA
- 62** - Akcesoria

Warniki do gorącego mleka

- 63** - Seria HM
- 63** - Seria HCM

Inne urządzenia

- 64** - WHK
- 64** - HP

Akcesoria

- 64** - Dzbanks
- 65** - Termosy próżniowe
- 67** - Ociekacze i podwyższenia do automatów
- 70** - Systemy płatności i akcesoria
- 71** - Systemy do filtrowania wody
- 71** - Chemia do odkamieniania oraz czyszczenia
- 73** - Inne akcesoria

Warunki zamówienia

- 74** - Warunki zamówienia



Esprecious

Niezawodność, wygoda i konsekwentnie zachowana jakość produktu w filiżance to podstawy we współczesnym biznesie kawowym. Najnowszy ekspres Esprecious to profesjonalna odpowiedź na te nowoczesne wyzwania. Bez trudu spełnia oczekiwania klientów dzięki innowacyjnym funkcjom.



Esprecious 12

Posiada 1 młynek, 1 pojemnik na kawę ziarnistą oraz 2 pojemniki na produkty instant. Asortyment napojów jest uzależniony od zastosowanych produktów instant.

Objętość pojemników	1 x 1,4 kg x 2x 1,3 L	Wysokość wylewki	60-130 mm
Wydajność na godzinę:		Wrzątek	135 mm
Espresso	120-150 filiżanek (2x 40 ml)	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Kawa czarna	80-100 filiżanek (2x125 ml)	Podłączenie do wody	Tak
Napoje instant	240 filiżanek (30 l)		

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2250W	352 x 568 x 660 mm	8.035.290.31002	<u>26.055,00</u>



Esprecious 22

Posiada 2 młynki, dzielony pojemnik na 2 rodzaje kawy ziarnistej oraz 2 pojemniki na produkty instant. Asortyment napojów jest uzależniony od zastosowanych produktów instant.

Objętość pojemników	2 x 0,7 kg x 1x 3,2 L	Wysokość wylewki	60-130 mm
Wydajność na godzinę:		Wrzątek	135 mm
Espresso	120-150 filiżanek (2x 40 ml)	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Kawa czarna	80-100 filiżanek (2x125 ml)	Podłączenie do wody	Tak
Napoje instant	240 filiżanek (30 l)		

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Kolor	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2250W	352 x 568 x 660 mm	Stalowy czarny	8.035.300.31002	<u>28.225,00</u>

Esprecious 11L



Posiada 1 młynek, 1 pojemnik na kawę ziarnistą oraz 1 pojemnik na produkt instant. Asortyment napojów jest uzależniony od zastosowanego produktu instant. Świeże mleko zapewnia moduł FreshMilk.

Uwaga! Moduł FreshMilk należy kupić osobno.

Objętość pojemników	1 x 1,4 kg x 1 x 3,2 L	Wysokość wylewki	60-130 mm
Wydajność na godzinę:		Wrzątek	135 mm
Espresso	120-150 filiżanek (2x40 ml)	Ciśnienie podłączenia	min. 2 bar
Kawa czarna	80-100 filiżanek (2x125 ml)	Podłączenie do wody	Tak
Napoje instant	240 filiżanek (30 l)		

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2250W	600 x 568 x 660 mm	8.035.230.31002	<u>27.795,00</u>
Zestaw: Esprecious 11L + moduł świeżego mleka FreshMilk		Totalsum	<u>41.840,00</u>

Esprecious 21L



Posiada 2 młynki, dzielony pojemnik na 2 rodzaje kawy ziarnistej oraz 1 pojemnik na produkt instant. Asortyment napojów jest uzależniony od zastosowanego produktu instant. Świeże mleko zapewnia moduł FreshMilk. **Uwaga! Moduł FreshMilk należy kupić osobno.**

Objętość pojemników	2 x 0,7 kg x 1 x 3,2 L	Wysokość wylewki	60-130 mm
Wydajność na godzinę:		Wrzątek	135 mm
Espresso	120-150 filiżanek (2x40 ml)	Ciśnienie podłączenia	min. 2 bar
Kawa czarna	80-100 filiżanek (2x125 ml)	Podłączenie do wody	Tak
Napoje instant	240 filiżanek (30 l)		

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2250W	600 x 568 x 660 mm	8.035.240.31002	<u>28.660,00</u>
Zestaw: Esprecious 21L + moduł świeżego mleka FreshMilk		Totalsum	<u>42.705,00</u>

Moduł świeżego mleka FreshMilk



System dostarczający świeże mleko do ekspresów Esprecious. Wszystkie napoje gorące z dodatkiem mleka są przygotowywane z użyciem świeżego mleka. Moduł chłodzący utrzymuje mleko w stałej temperaturze. **Uwaga! Moduł FreshMilk nie działa jako samodzielne urządzenie.**

Pojemność lodówki	6x1 litra	Ciśnienie podłączenia	min. 2 bar
		Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 1650W	240x460x630 mm	8.060.300.32001	<u>14.045,00</u>

WHK

Podgrzewacz filiżanek, wykonany ze stali nierdzewnej.



WHK

Na ok. 120 filiżanek, niezależne podgrzewanie każdej półki.

Zasilanie

230V~ 50/60Hz 2250W

Wymiary (sxgxw)

330x570x660 mm

Kolor

Stalowy czarny


Numer artykułu

8.040.040.32002

PLN

3.438,00

Akcesoria Esprecious



Pojemnik na kawę ziarnistą

Zestaw zawiera pokrywę oraz powiększony pojemnik na kawę, zwiększający jego pojemność. Wersja do ekspresu z jednym lub dwoma młynkami. Pojemnik zwiększa wysokość ekspresu o 13 cm.

Pojedynczy - 1x2,4 kg

Podwójny - 2x1,2 kg

Dla Esprecious 11(L) i 12 - 1x2,4 kg (2025)

Dla Esprecious 21(L) i 22 - 1x1,2 kg (2025)

Numer artykułu

7.270.609.101

7.270.610.101

7.270.638.101

7.270.639.101

PLN

589,00

619,00

979,00

999,00



Szafka

Dedykowana do ekspresów Esprecious bez modułu FreshMilk. Z wyjmowaną półką oraz miejscem na pojemnik na odpady. W przypadku zastosowania szafki pod ekspres Esprecious należy dokupić płytę górną (7.231.117.101).

Wymiary (sxgxw)

320x435x840 mm

Kolor


Czarny

Numer artykułu

7.231.110.101

PLN

4.320,00



Płyta górna do szafki

Do zastosowania z szafką (7.231.110.101), dedykowana do ekspresów Esprecious bez modułu FreshMilk. Posiada wycięcie do zrzutu fusów.

Kolor	Numer artykułu	PLN
Czarny	7.231.117.101	<u>243,00</u>



Kanał do odprowadzenia fusów

Do zastosowania przy pod blatowym zrzucie fusów. Wykonany z tworzywa sztucznego.

Kolor	Numer artykułu	PLN
Czarny	7.290.107.101	<u>95,00</u>



Pojemnik na fusy

Wymiary (sxgxw)	Kolor	Numer artykułu	PLN
270x395x315 mm	Czarny	7.231.116.101	<u>138,00</u>



7-litrowy pojemnik na mleko do modułu FreshMilk

7-litrowy, przezroczysty pojemnik na mleko, do modułu FreshMilk.

Numer artykułu	PLN
7.270.614.101	<u>420,00</u>



Zestawu do konwersji zamka

Zestaw przeznaczony do ekspresu Esprecious. W standardzie zamek znajduje się po lewej stronie urządzenia. Zestaw ten pozwala na montaż zamka z przodu.

Numer artykułu	PLN
7.270.613.101	<u>92,00</u>

Sego

Ekspres ciśnieniowy automatyczny do serwowania kawy ze świeżo zmielonych ziaren. Kompaktowy automat wyposażony w zależności od modelu w jeden lub dwa pojemniki na produkty instant oraz zintegrowany system do spieniania płynnego mleka FreshMilk (modele Sego L). Ekspres z podłączeniem do wody z sieci, wyposażony w ekran dotykowy z możliwością ustawienia do 30 napojów, metalowe żarna młynka, łatwy w obsłudze zaparacz CIRCO, bypass gorącej wody, oraz automatyczne programy czyszczenia.



Sego 12

Posiada 1 młynek, 1 pojemnik na kawę ziarnistą, jak również 2 pojemniki na produkty instant. Asortyment napojów jest uzależniony od zastosowanych produktów instant.

Objętość pojemników	1x1.2 kg / 2x1.3 litra	Wysokość wylewki	105 mm	
		Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar	
		Podłączenie do wody	Tak	
Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Kolor	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2190W	315x450x590 mm	Stalowy czarny	8.036.010.32001	16.286,00



Sego 11L

Posiada 1 młynek, 1 pojemnik na ziarna, jak również 1 pojemnikiem na produkt instant. Urządzenie ze zintegrowanym systemem do spieniania świeżego mleka (boiler parowy i spieniacz). Wybór napojów zależy od składnika instant. **Uwaga! Lodówkę na mleko należy zamawiać oddzielnie.**

Objętość pojemników	1x1.2 kg / 1x3.2 litra	Wysokość wylewki	105 mm	
		Ciśnienie podłączenia	min. 2 bar	
		Podłączenie do wody	Tak	
Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Kolor	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2190W	325x535x590 mm	Stalowy czarny	8.036.070.32001	21.083,00



Sego 12L

Posiada 1 młynek, 1 pojemnik na ziarna, jak również 2 pojemniki na produkty instant. Urządzenie ze zintegrowanym systemem do spieniania świeżego mleka (boiler parowy i spieniacz). Wybór napojów zależy od składników instant. **Uwaga! Lodówkę na mleko należy zamawiać oddzielnie.**

Objętość pojemników	1x1.2 kg / 2x1.3 litra	Wysokość wylewki	105 mm	
		Ciśnienie podłączenia	min. 2 bar	
		Podłączenie do wody	Tak	
Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Kolor	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2190W	325x535x590 mm	Stalowy czarny	8.036.050.32001	22.137,00



Lodówka

Lodówka o pojemności roboczej 4L, dedykowana do ekspresów z serii Sego L. Schładza i utrzymuje mleko w temperaturze regulowanej w zakresie od -1°C do 5°C. Wielkość pojemników 4 litry

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Kolor	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 115W	220x455x455 mm	Czarny	7.270.633.101	<u>2.421,00</u>

Akcesoria Sego




Podstawka do Sego 12 (komplet)

Zestaw do zastosowania z ekspresem Sego 12, w skład którego wchodzi: podstawa pod ekspres, powiększony pojemnik na odpady (max 60 porcji), powiększony ociekacz oraz kratka ociekacza (zwiększająca wysokość wylewki z 105 mm do 135 mm).

Wymiary (sxgxw)
315x450x70 mm

Numer artykułu
7.270.627.101

PLN
712,00



Podstawka do Sego L (komplet)

Zestaw do zastosowania z ekspresami Sego L, w skład którego wchodzi: podstawa pod ekspres, powiększony pojemnik na odpady (max 60 porcji), powiększony ociekacz, kratka ociekacza (zwiększająca wysokość wylewki z 105 mm do 135 mm) oraz podstawa pod lodówkę.

Wymiary (sxgxw)
315x535x70 mm

Numer artykułu
7.270.623.101

PLN
942,00



Zestaw do aplikacji Sego CCC

Zestaw Sego CCC (Contactless Coffee Control) w połączeniu z aplikacją SEGO CCC, dostępną na platformach „Appstore” i „Google Play”, daje możliwość wyboru napoju bezdotykowo za pomocą smartfona z technologią NFC.

Numer artykułu
7.270.626.101

PLN
1.577,00



Pojemnik na fusy

Pojemnik na odpady (max. 30 porcji) do zastosowania z ekspresami Sego 12, Sego 11L oraz Sego 12L.

Kolor
Czarny

Numer artykułu
7.270.619.101

PLN
92,00



Powiększony pojemnik na fusy

Powiększony pojemnik na odpady (max. 60 porcji). Do zastosowania z podstawką do Sego 12 (7.270.627.101) oraz podstawką do Sego L (7.270.623.101).

Kolor
Czarny

Numer artykułu
7.270.629.101

PLN
92,00



Osłona wentylatora

Kierunkuje wychodzący strumień powietrza. Do zastosowania w ekspresach Sego.

Kolor	Numer artykułu	PLN
Czarny	7.270.631.101	<u>100,00</u>



Zestaw do odprowadzania wody (zestaw drenażowy)

Zestaw umożliwiający odprowadzanie wody z ociekacza.

Uwaga! Zestaw drenażowy możemy zastosować tylko w połączeniu z opcjonalną podstawką do Sego 12 (7.270.627.101) oraz podstawką do Sego L (7.270.623.101).

Numer artykułu	PLN
7.270.630.101	<u>144,00</u>

SPRSO

Ten niewielki, ale w pełni zautomatyzowany ekspres do kawy przygotowuje napoje kawowe ze świeżo zmielonych ziaren i mleka (z opcjonalną chłodziarką). Działa zarówno w miejscach z przyłączem wody, jak i bez. Posiada intuicyjny ekran z 14 zaprogramowanymi napojami, pojedynczy wylot, młynek z tarczami ze stali nierdzewnej i łatwy w pielęgnacji zaparzaczk CIRCO. Możesz rozpakować, samodzielnie podłączyć ekspres i cieszyć się pierwszą kawą w ciągu zaledwie 10 minut.



SPRSO

Wyposażony w młynek i pojemnik na ziarna kawy. SPRSO przygotowuje takie kawy jak ristretto, espresso, caffè crema czy americano, a także gorącą wodę. Do przygotowania innych napojów kawowych ze świeżo spienionym mlekiem posłuży opcjonalna chłodziarka. **Uwaga: Chłodziarkę do mleka Sprso należy zamówić oddzielnie.**

Pojemność		Podłączenie do wody	nie	
Pojemnik na ziarna	300 gramów	Wysokość wylewki	80–115 mm	
Pojemnik na wodę	2,2 litra			
Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Kolor	Numer artykułu	PLN
230V~ 50Hz 1978W	215x440x420 mm	Czarny	8.038.010.31002	7.400,00



Zestaw do przyłącza wody

Ekspres SPRSO można podłączyć do sieci wodociągowej za pomocą tego zbiornika na wodę.

Numer artykułu

7.270.901.101

PLN

702,00

Solo

Automat na produkty instant. Z podłączeniem do wody z sieci 3/4 cala. Posiada funkcję automatycznego płukania oraz ociekacz.



Solo

Z 1 pojemnikiem. Do przyrządzania gorącej czekolady.

Objętość pojemnika 3.2 litra
Wydajność na godzinę 20 litrów (160 filiżanek)
Czas zaparzania 11 sek./ filiżanka

Wysokość wylewki 120 mm
Ciśnienie podłączenia min. 1 bar
Podłączenie do wody Tak

Zasilanie

230V~ 50/60Hz 2100W

Wymiary (sxgxw)

170x385x512 mm

Numer artykułu

8.020.060.31002

PLN

3.956,00

Bolero

Kiedy decydującym czynnikiem jest wydajność i szybkość, automaty z serii Bolero są idealnym rozwiązaniem. Urządzenia serwują kawę, czekoladę, herbatę oraz inne napoje na bazie produktów instant. Dzięki szybkiej i intuicyjnej obsłudze doskonale sprawdzają się w takich miejscach jak stołówki pracownicze, poczekalnie, obiekty służby zdrowia, hotelowe bufety śniadaniowe oraz sale bankietowe. Urządzenia wymagają podłączenia do sieci wodociągowej.



Bolero 11

Z 1 pojemnikiem. Do przyrządzania kawy lub gorącej czekolady.

Objętość pojemnika	3.2 litra	Wysokość wylewki	120 mm
Wydajność na godzinę	30 litrów (240 filiżanek)	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Czas zaparzania	11 sek./ filiżanka	Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2230W	190x440x590 mm	8.020.330.31002	<u>5.246,00</u>



Bolero 11 3kW

Automat na produkty instant, zaprojektowane do wydawania większej ilości napojów, np. w dzbankach (wydaje również pojedyncze porcje). Z 1 pojemnikiem. Do przyrządzania kawy lub gorącej czekolady.

Objętość pojemnika	3.2 litra	Wysokość wylewki	120 mm
Wydajność na godzinę	36 litrów (288 filiżanek)	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Czas zaparzania	150 sek./ 2 litry	Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 3100W	190x440x590 mm	8.020.410.31002	<u>6.673,00</u>



Bolero 21

Z 2 pojemnikami na 3 gorące napoje oraz gorącą wodę.

Objętość pojemników	2x1.3 litra	Wysokość wylewki	120 mm
Wydajność na godzinę	30 litrów (240 filiżanek)	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Czas zaparzania	11 sek./ filiżanka	Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2230W	190x440x590 mm	8.020.340.31002	<u>6.299,00</u>



Bolero 21 3kW

Automat na produkty instant, zaprojektowane do wydawania większej ilości napojów, np. w dzbankach (wydaje również pojedyncze porcje). Z 2 pojemnikami na 3 gorące napoje oraz gorącą wodę.

Objętość pojemników	2x1.3 litra	Wysokość wylewki	120 mm
Wydajność na godzinę	36 litrów (288 filiżanek)	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Czas zaparzania	150 sek./ 2 litry	Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 3100W	190x440x590 mm	8.020.420.31002	<u>7.721,00</u>



Bolero 32

Posiada 3 pojemniki na produkty instant. Z możliwością ustawienia maksymalnie 36 gorących napojów, wliczając gorącą wodę.

Objętość pojemników 1x3.2 litra / 2x1.3 litra
Wydajność na godzinę 30 litrów (240 filiżanek)
Czas zaparzania 11 sek./ filiżanka

Wysokość wylewki 120 mm
Ciśnienie podłączenia min. 1 bar
Podłączenie do wody Tak

Zasilanie

230V~ 50/60Hz 2230W

Wymiary (sxgxw)

315x440x590 mm

Numer artykułu

8.020.350.31002

PLN

9.463,00



Bolero 43

Posiada 4 pojemniki na produkty instant. Z możliwością ustawienia maksymalnie 36 gorących napojów, wliczając gorącą wodę.

Objętość pojemników 4x1.3 litra
Wydajność na godzinę 30 litrów (240 filiżanek)
Czas zaparzania 11 sek./ filiżanka

Wysokość wylewki 120 mm
Ciśnienie podłączenia min. 1 bar
Podłączenie do wody Tak

Zasilanie

230V~ 50/60Hz 2230W

Wymiary (sxgxw)

315x440x590 mm

Numer artykułu

8.020.360.31002

PLN

10.518,00

Bolero Turbo (XL)

Automaty na produkty instant, zaprojektowane do wydawania większej ilości napojów, np. w dzbankach (wydają również pojedyncze porcje). Z podłączeniem do wody z sieci 3/4 cala. Posiada ekran dotykowy, ociekacz, automatyczne programy do odkamieniania oraz płukania.

Bolero Turbo 22



Ilość pojemników	2	Maks. ilość napojów do ustawienia	36
Ilość mikserów	2	Wys. wylewki pod kubki	130 mm
Ilość wylewek	2	Wys. wylewki pod termosy	251 mm
Objętość pojemników	2x 5,3 L	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Wydajność na godzinę	44 L (N) - 104 L (3N)	Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~50/60Hz 3500W	326x504x845 mm	8.020.460.31008	14.440,00
400V~50/60Hz 10500W	326x504x845 mm	8.020.480.11001	16.305,00

Bolero Turbo 33



Ilość pojemników	3	Maks. ilość napojów do ustawienia	36
Ilość mikserów	3	Wys. wylewki pod kubki	130 mm
Ilość wylewek	2	Wys. wylewki pod termosy	251 mm
Objętość pojemników	1x 5,3 L + 2x 2,4 L	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Wydajność na godzinę	44 L (N) - 104 L (3N)	Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~50/60Hz 3500W	326x504x845 mm	8.020.460.31009	14.440,00
400V~50/60Hz 10500W	326x504x845 mm	8.020.480.11009	16.305,00

Bolero Turbo 43



Ilość pojemników	4	Maks. ilość napojów do ustawienia	36
Ilość mikserów	3	Wys. wylewki pod kubki	130 mm
Ilość wylewek	2	Wys. wylewki pod termosy	251 mm
Objętość pojemników	4x 2,4 L	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Wydajność na godzinę	44 L (N) - 104 L (3N)	Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~50/60Hz 3500W	326x504x845 mm	8.020.460.31010	14.440,00
400V~50/60Hz 10500W	326x504x845 mm	8.020.480.11008	16.305,00

Bolero Turbo 44



Ilość pojemników	4
Ilość mikserów	4
Ilość wylewek	2
Objętość pojemników	4x 2,4 L
Wydajność na godzinę	44 L (N) - 104 L (3N)

Maks. ilość napojów do ustawienia	36
Wys. wylewki pod kubki	130 mm
Wys. wylewki pod termosy	251 mm
Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~50/60Hz 3500W	326x504x845 mm	8.020.460.31001	<u>14.440,00</u>
400V~ 50/60Hz 10500W	326x504x845 mm	8.020.480.11010	<u>16.305,00</u>

Bolero Turbo XL 33



Ilość pojemników	3
Ilość mikserów	3
Ilość wylewek	2
Objętość pojemników	3x 5,3 L
Wydajność na godzinę	44 L (N) - 104 L (3N)

Maks. ilość napojów do ustawienia	36
Wys. wylewki pod kubki	130 mm
Wys. wylewki pod termosy	251 mm
Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~50/60Hz 3500W	464x504x845 mm	8.020.470.31011	<u>15.695,00</u>
400V~ 50/60Hz 10500W	464x504x845 mm	8.020.490.11010	<u>17.565,00</u>

Bolero Turbo XL 43



Ilość pojemników	4
Ilość mikserów	3
Ilość wylewek	2
Objętość pojemników	2x 5,3 L + 2x 2,4 L
Wydajność na godzinę	44 L (N) - 104 L (3N)

Maks. ilość napojów do ustawienia	36
Wys. wylewki pod kubki	130 mm
Wys. wylewki pod termosy	251 mm
Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~50/60Hz 3500W	464x504x845 mm	8.020.470.31009	<u>15.695,00</u>
400V~ 50/60Hz 10500W	464x504x845 mm	8.020.490.11008	<u>17.565,00</u>

Bolero Turbo XL 44



Ilość pojemników	4
Ilość mikserów	4
Ilość wylewek	2
Objętość pojemników	2x 5,3 L + 2x 2,4 L
Wydajność na godzinę	44 L (N) - 104 L (3N)

Maks. ilość napojów do ustawienia	36
Wys. wylewki pod kubki	130 mm
Wys. wylewki pod termosy	251 mm
Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~50/60Hz 3500W	464x504x845 mm	8.020.470.31001	15.695,00
400V~50/60Hz 10500W	464x504x845 mm	8.020.490.11011	17.565,00

Bolero Turbo XL 53



Ilość pojemników	5
Ilość mikserów	3
Ilość wylewek	2
Objętość pojemników	1x 5,3 L + 4x 2,4 L
Wydajność na godzinę	44 L (N) - 104 L (3N)

Maks. ilość napojów do ustawienia	36
Wys. wylewki pod kubki	130 mm
Wys. wylewki pod termosy	251 mm
Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~50/60Hz 3500W	464x504x845 mm	8.020.470.31008	15.695,00
400V~50/60Hz 10500W	464x504x845 mm	8.020.490.11009	17.565,00

Bolero Turbo XL 64



Ilość pojemników	6
Ilość mikserów	4
Ilość wylewek	2
Objętość pojemników	6x 2,4 L
Wydajność na godzinę	44 L (N) - 104 L (3N)

Maks. ilość napojów do ustawienia	36
Wys. wylewki pod kubki	130 mm
Wys. wylewki pod termosy	251 mm
Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~50/60Hz 3500W	464x504x845 mm	8.020.470.31010	15.695,00
400V~50/60Hz 10500W	464x504x845 mm	8.020.490.11001	17.565,00

Bolero Turbo 33 SO

Ilość pojemników	3
Ilość mikserów	3
Ilość wylewek	1
Objętość pojemników	1x 5,3 L + 2x 2,4 L
Wydajność na godzinę	44 L (N) - 104 L (3N)

Maks. ilość napojów do ustawienia	36
Wys. wylewki pod kubki	130 mm
Wys. wylewki pod termosy	251 mm
Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie

230V~50/60Hz 3500W
400V~ 50/60Hz 10500W

Wymiary (sxgxw)

326x504x845 mm
326x504x845 mm

Numer artykułu

8.020.500.31001
8.020.520.11001

PLN

14.440,00
16.305,00

Bolero Turbo XL 33 SO

Ilość pojemników	3
Ilość mikserów	3
Ilość wylewek	1
Objętość pojemników	3x 5,3 L
Wydajność na godzinę	44 L (N) - 104 L (3N)

Timekapasitet	Tak
Tappehøyde kopper	130 mm
Tappehøyde kanner	251 mm

Zasilanie

230V~50/60Hz 3500W
400V~ 50/60Hz 10500W

Wymiary (sxgxw)

326x504x845 mm
326x504x845 mm

Numer artykułu

8.020.510.31001
8.020.530.11001

PLN

15.695,00
17.565,00

Akcesoria



Szafka

Z sekcją zamykaną na butlę z wodą, oraz szufladą na akcesoria.

Wymiary (sxgxw)
500x580x920 mm

Kolor
Ciemno-szary

Numer artykułu
7.231.101.101

PLN
3.736,00



Pompa wody

Pompę stosujemy w miejscach, gdzie nie mamy możliwości podłączenia automatu do stałego przyłącza wody. Pompę używamy razem z butlą lub pojemnikiem na wodę.

Numer artykułu
7.270.701.101

PLN
681,00



Zestaw do konwersji zimnej wody

Zestaw do konwersji służy do podłączenia Bolero 32/42 do zewnętrznego modułu zimnej wody, tak aby maszyna mogła również serwować zimną wodę.

Numer artykułu
7.270.215.101

PLN
825,00

FreshOne

Samoobsługowy ekspres przelewowy na kawę mieloną. Z podłączeniem do wody z sieci 3/4 cala. Z oddzielnym przyciskiem do wrzątku, ociekaczem, automatycznym programem do odkamieniania oraz czyszczenia, ekran LCD, obudowa ze stali nierdzewnej. Wydaje napoje w trzech zaprogramowanych pojemnościach: filiżanka, kubek i dzbanek.



FreshOne

Z 1 pojemnikiem na kawę mieloną. Oddzielna wylewka na wrzątek. Napoje: Kawa, gorąca woda.

Objętość pojemnika	1x3.2 litra	Wysokość wylewki pod:	
Wydajność na godzinę	20 litrów (160 filiżanek)	Filiżankę	123 mm
Czas zaparzania	20 sek./ filiżanka	Dzbanek	179 mm
Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar	Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie

230V~ 50Hz 2300W

Wymiary (sxgxw)

319x538x812 mm

Numer artykułu

8.037.110.31001

PLN

12.521,00

FreshOne G

Samoobsługowy ekspres przelewowy na kawę ziarnistą. Z podłączeniem do wody z sieci 3/4 cala. Z oddzielnym przyciskiem do wrzątku, ociekaczem, automatycznym programem do odkamieniania oraz czyszczenia. Ekran LCD, obudowa ze stali nierdzewnej. Wydaje napoje w trzech zaprogramowanych pojemnościach: filiżanka, kubek i dzbanek.



FreshOne G

Z 1 pojemnikiem na kawę. Oddzielna wylewka na wrzątek. Napoje: kawa, gorąca woda.

Objętość pojemnika	1x2.8 kg	Wysokość wylewki pod:	
Wydajność na godzinę	17.5 litrów (140 filiżanek)	Filiżankę	123 mm
Czas zaparzania	23 sek./ filiżanka	Dzbanek	179 mm
Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar	Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie

230V~ 50Hz 2300W

Wymiary (sxgxw)

335x505x901 mm

Numer artykułu

8.037.130.31001

PLN

15.281,00

FreshMore (XL)

Samoobsługowy ekspres przelewowy na kawę mieloną. Z podłączeniem do wody z sieci 3/4 cala. Z oddzielnym przyciskiem do wrzątku, ociekaczem, automatycznym programem do odkamieniania oraz czyszczenia, ekran LCD, obudowa ze stali nierdzewnej. Wydaje napoje w trzech zaprogramowanych pojemnościach: filiżanka, kubek i dzbanek.

FreshMore 310



Z 3 pojemnikami. Do przyrządzania kawy, short coffee, cappuccino, czekolady, kawy z mlekiem, moccachino, espreschoc. Oddzielna wylewka na wrzątek. Z przyciskiem do dozowania mleka do kawy.

Objętość pojemników	1x3.2 litra / 2x1.3 litra	Wysokość wylewki pod:	
Wydajność na godzinę:		Filiżankę	123 mm
Kawa świeżo parzona	20 litrów (160 filiżanek)	Dzbanek	179 mm
Napój typu instant	30 litrów (240 filiżanek)	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Czas zaparzania:		Podłączenie do wody	Tak
Kawa świeżo parzona	20 sek./ filiżanka		
Napój typu instant	11 sek./ filiżanka		

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50Hz 2300W	335x505x800 mm	8.030.010.32002	<u>15.807,00</u>

FreshMore XL 420



Z 4 pojemnikami. Do przyrządzania kawy, short coffee, cappuccino, czekolady, kawy z mlekiem, moccachino, espreschoc. Oddzielna wylewka na wrzątek. Z przyciskami do dozowania mleka i cukru do kawy.

Objętość pojemników	2x3.2 litra / 2x1.3 litra	Wysokość wylewki pod:	
Wydajność na godzinę:		Filiżankę	123 mm
Kawa świeżo parzona	20 litrów (160 filiżanek)	Dzbanek	179 mm
Napój typu instant	30 litrów (240 filiżanek)	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Czas zaparzania:		Podłączenie do wody	Tak
Kawa świeżo parzona	20 sek./ filiżanka		
Napój typu instant	11 sek./ filiżanka		

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50Hz 2300W	477x505x800 mm	8.030.030.32002	<u>17.376,00</u>

FreshMore XL 510



Z 5 pojemnikami. Do przyrządzania kawy, espresso lungo, cappuccino, czekolady, kawy z mlekiem, moccachino, espreschoc. Oddzielna wylewka na wrzątek. Z przyciskami do dozowania mleka i cukru do kawy.

Objętość pojemników	1x3.2 litra / 4x1.3 litra	Wysokość wylewki pod:	
Wydajność na godzinę:		Filiżankę	123 mm
Kawa świeżo parzona	20 litrów (160 filiżanek)	Dzbanek	179 mm
Napój typu instant	30 litrów (240 filiżanek)	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Czas zaparzania:		Podłączenie do wody	Tak
Kawa świeżo parzona	20 sek./ filiżanka		
Napój typu instant	11 sek./ filiżanka		

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50Hz 2300W	477x505x800 mm	8.030.030.32002	<u>17.373,00</u>

FreshGround (XL)

Samoobsługowy ekspres przelewowy na kawę ziarnistą. Z podłączeniem do wody z sieci 3/4 cala. Z oddzielnym przyciskiem do wrzątku, ociekaczem, automatycznym programem do odkamieniania oraz czyszczenia. Ekran LCD, obudowa ze stali nierdzewnej. Wydaje napoje w trzech zaprogramowanych pojemnościach: filiżanka, kubek i dzbanek.



FreshGround 310

Z 3 pojemnikami. Do przyrządzania kawy, short coffee, cappuccino, czekolady, kawy z mlekiem, moccachino, espressochoc. Wydaje również wrzatek. Z przyciskiem do dozowania mleka do kawy.

Objętość pojemników	1x2.8 kg / 2x1.3 litra	Wysokość wylewki pod:	
Wydajność na godzinę:		Filiżankę	123 mm
Kawa świeżo parzona	17.5 litra (140 filiżanek)	Dzbanek	179 mm
Napój typu instant	30 litrów (240 filiżanek)	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Czas zaparzania:		Podłączenie do wody	Tak
Kawa świeżo parzona	23 sek./ filiżanka		
Napój typu instant	11 sek./ filiżanka		

Zasilanie

230V~ 50Hz 2300W

Wymiary (sxgxw)

335x505x901 mm

Numer artykułu

8.031.010.32002

PLN

18.563,00



FreshGround 312

Z 3 pojemnikami. Do przyrządzania kawy, short coffee, cappuccino, czekolady, kawy z mlekiem, moccachino, latte machiatto. Oddzielna wylewka na wrzatek. Z przyciskiem do dozowania mleka do kawy.

Objętość pojemników	1x2.8 kg / 2x1.3 litra	Wysokość wylewki pod:	
Wydajność na godzinę:		Filiżankę	123 mm
Kawa świeżo parzona	17.5 litra (140 filiżanek)	Dzbanek	179 mm
Napój typu instant	30 litrów (240 filiżanek)	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Czas zaparzania:		Podłączenie do wody	Tak
Kawa świeżo parzona	23 sek./ filiżanka		
Napój typu instant	11 sek./ filiżanka		

Zasilanie

230V~ 50Hz 2300W

Wymiary (sxgxw)

335x505x901 mm

Numer artykułu

8.031.010.32008

PLN

18.563,00



FreshGround XL 510

Z 5 pojemnikami. Do przyrządzania kawy, espresso lungo, cappuccino, czekolady, kawy z mlekiem, moccachino, espressochoc. Oddzielna wylewka na wrzatek. Z przyciskiem do dozowania mleka i cukru do kawy.

Objętość pojemników	1x2.8 kg / 4x1.3 litra	Wysokość wylewki pod:	
Wydajność na godzinę:		Filiżankę	123 mm
Kawa świeżo parzona	17.5 litra (140 filiżanek)	Dzbanek	179 mm
Napój typu instant	30 litrów (240 filiżanek)	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Czas zaparzania:		Podłączenie do wody	Tak
Kawa świeżo parzona	23 sek./ filiżanka		
Napój typu instant	11 sek./ filiżanka		

Zasilanie

230V~ 50Hz 2300W

Wymiary (sxgxw)

477x505x901 mm

Numer artykułu

8.031.030.32002

PLN

20.079,00

FreshMore (XL) touch

Automatyczny ekspres przygotowujący kawę przelewową oraz inne gorące napoje. Z podłączeniem do sieci wodociągowej 3/4 cala. Wyposażony w ekran dotykowy, osobny kranik gorącej wody, tacę ociekową, automatyczny wskaźnik odkamieniania, program płukania.



FreshMore 310 touch

Posiada 3 pojemniki. Rodzaje napojów: kawa, mocca, cappuccino, gorąca czekolada, kawa z mlekiem, moccachino, espreschoc i gorąca woda.

Objętość pojemników	1x3.2 litra / 2x1.3 litra
Wydajność na godzinę:	
Kawa świeżo parzona	20 litrów (160 filiżanek)
Napój typu instant	30 litrów (240 filiżanek)
Czas zaparzania:	
Kawa świeżo parzona	20 sek./ filiżanka
Napój typu instant	11 sek./ filiżanka

Wysokość wylewki pod:	
Filiżankę	123 mm
Dzbanek	179 mm
Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie
230V~ 50Hz 2300W

Wymiary (sxgxw)
335x505x901 mm

Numer artykułu **PLN**
8.033.020.32011 18.726,00



FreshMore XL 330 touch

Posiada 3 pojemniki. Rodzaje napojów: kawa, mocca, cappuccino, gorąca czekolada, kawa z mlekiem, moccachino, espreschoc i gorąca woda.

Objętość pojemników	3x3.2 litra
Wydajność na godzinę:	
Kawa świeżo parzona	20 litrów (160 filiżanek)
Napój typu instant	30 litrów (240 filiżanek)
Czas zaparzania:	
Kawa świeżo parzona	20 sek./ filiżanka
Napój typu instant	11 sek./ filiżanka

Wysokość wylewki pod:	
Filiżankę	123 mm
Dzbanek	179 mm
Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie
230V~ 50Hz 2560W

Wymiary (sxgxw)
477x505x800 mm

Kolor **Numer artykułu** **PLN**
Czarny 8.033.030.32011 20.282,00

FreshGround (XL) touch

Automatyczny ekspres do kawy wyposażony w młynek, przygotowujący kawę przelewową za świeżo mielonych ziaren. Z podłączeniem do sieci wodociągowej 3/4 cala. Posiada ekran dotykowy, osobny kranik gorącej wody, tackę ociekową, automatyczny wskaźnik odkamieniania, program płukania.



FreshGround 310 touch

Posiada 3 pojemniki. Rodzaje napojów: kawa, mocca, cappuccino, gorąca czekolada, kawa z mlekiem, moccachino, espresochoc i gorąca woda.

Objętość pojemników	1x2.8 kg / 2x1.3 litra
Wydajność na godzinę:	
Kawa świeżo parzona	17.5 litra (140 filiżanek)
Napój typu instant	30 litrów (240 filiżanek)
Czas zaparzania:	
Kawa świeżo parzona	23 sek./ filiżanka
Napój typu instant	11 sek./ filiżanka

Wysokość wylewki pod:	
Filiżankę	123 mm
Dzbanek	179 mm
Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Kolor	Numer artykułu	PLN
230V~ 50Hz 2560W	335x505x901 mm	Czarny	8.034.020.32011	<u>21.469,00</u>



FreshGround XL 330 touch

Posiada 3 pojemniki. Rodzaje napojów: kawa, mocca, cappuccino, gorąca czekolada, kawa z mlekiem, moccachino, espresochoc i gorąca woda.

Objętość pojemników	1x2.8 kg / 2x3.2 litra
Wydajność na godzinę:	
Kawa świeżo parzona	17.5 litra (140 filiżanek)
Napój typu instant	30 litrów (240 filiżanek)
Czas zaparzania:	
Kawa świeżo parzona	23 sek./ filiżanka
Napój typu instant	11 sek./ filiżanka

Wysokość wylewki pod:	
Filiżankę	123 mm
Dzbanek	179 mm
Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Kolor	Numer artykułu	PLN
230V~ 50Hz 2560W	477x505x901 mm	Czarny	8.034.030.32011	<u>22.995,00</u>

Akcesoria



Szafka

Zaprojektowana pod urządzenia z serii Fresh Brew: FreshOne, FreshMore (XL) oraz FreshGround (XL).

	Wymiary (sxgxw)	Kolor	Numer artykułu	PLN
Szafka mała	320x435x840 mm	Czarny	7.231.110.101	4.320,00
Szafka XL	460x435x840 mm	Czarny	7.231.111.101	4.647,00



Kanał do odprowadzania fusów

Element przeznaczony dla ekspresów FreshOne, FreshMore oraz FreshGround.

Numer artykułu	PLN
7.231.112.101	300,00



Kanał do odprowadzania fusów

Kanał do odprowadzania fusów mały.

Numer artykułu	PLN
7.231.114.101	548,00



Kanał do odprowadzania fusów XL

Kanał do odprowadzania fusów duży.

Numer artykułu	PLN
7.231.113.101	329,00

**Kanał do odprowadzania fusów**

Kanał do odprowadzania fusów duży.

Numer artykułu
7.231.115.101

PLN
548,00

**Kosz na fusy pod ekspres**

Wykonany z czarnego tworzywa sztucznego.

Wymiary (sxgxw)
270x395x315 mm

Kolor
Czarny

Numer artykułu
7.231.116.101

PLN
138,00

**Filtr papierowy w rolce**

1 karton z 4 rolkami (1 rolka wystarcza na = ok. 2000 porcji).

Numer artykułu
7.152.101.101

PLN
362,00

Seria Mondo

Ekspres przelewowy z ręcznym napełnianiem wodą. Z sygnałem "kawa jest gotowa", wskaźnikiem do odkamieniania. Ze szklanymi dzbankami oraz koszykiem do filtrów wykonanym ze stali nierdzewnej. Metoda parzenia zapewniająca uzyskanie największej zawartości kofeiny.



Mondo

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz z 2 płytami grzewczymi. W komplecie 2 dzbanki.

Maks. pojemność	2 dzbanki (24 filiżanki)	Czas zaparzania	5 minut / 1
Wydajność na godzinę	18 litrów (144 filiżanki)	dzbanek	
		Podłączenie do wody	Nie

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2140W	195x406x446 mm	8.010.020.31002	<u>2.289,00</u>



Mondo Twin

Z 2 systemami do zaparzania kawy oraz z 4 płytami grzewczymi. W komplecie 4 dzbanki.

Maks. pojemność	4 dzbanki (48 filiżanek)	Czas zaparzania	6 minut / 2
Wydajność na godzinę	28 litrów (224 filiżanki)	dzbanki	
		Podłączenie do wody	Nie

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 3460W	404x406x446 mm	8.010.030.31002	<u>4.834,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 4280W	404x406x446 mm	8.010.030.11002	<u>4.834,00</u>

Seria Matic

Ekspres przelewowy z podłączeniem do wody z sieci 3/4 cala. Z programowaniem cyfrowym, wyborem od 2 do 12 filiżanek, sygnałem "kawa jest gotowa", wskaźnikiem do odkamieniania. Ze szklanymi dzbankami oraz koszykiem do filtrów wykonanym ze stali nierdzewnej.



Matic

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz z 2 płytami grzewczymi. W komplecie 2 dzbanki.

Maks. pojemność	2 dzbanki (24 filiżanki)	Czas zaparzania	6 minut / 1
Wydajność na godzinę	15 litrów (120 filiżanek)	dzbanek	
		Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2140W	195x406x446 mm	8.010.050.31002	<u>3.002,00</u>



Matic Twin

Z 2 systemami do zaparzania kawy oraz z 4 płytami grzewczymi. W komplecie 4 dzbanki.

Maks. pojemność	4 dzbanki (48 filiżanek)	Czas zaparzania	7 minut / 2
Wydajność na godzinę	24 litry (192 filiżanki)	dzbanki	
		Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 3460W	404x406x446 mm	8.010.060.31002	<u>6.200,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 4280W	404x406x446 mm	8.010.060.11002	<u>6.200,00</u>

Seria TH

Ekspres przelewowy do zaparzania bezpośrednio do termosu. Z sygnałem "kawa jest gotowa", wskaźnikiem do odkamieniania. Z koszykiem do filtrów, wykonanym ze stali nierdzewnej. W komplecie nie ma termosu. Metoda parzenia zapewniająca uzyskanie największej zawartości kofeiny.



TH

Z 1 systemem do zaparzania kawy. Ręczne napełnianie wodą.

Maks. pojemność	2.2 litra	Czas zaparzania	7 minut / 2.2 litra
Wydajność na godzinę	19 litrów (152 filiżanki)	Podłączenie do wody	Nie

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2300W	235x406x545 mm	8.010.040.31002	<u>2.083,00</u>



THa

Z 1 systemem do zaparzania kawy, programowaniem cyfrowym. Z podłączeniem do wody z sieci.

Maks. pojemność	2.2 litra	Czas zaparzania	8 minut / 2.2 litra
Wydajność na godzinę	18 litrów (144 filiżanki)	Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2300W	235x406x545 mm	8.010.070.31002	<u>2.966,00</u>



Airpot Furento

Termos o pojemności 2,2 Litra. Z pompką i systemem mieszania.

Wymiary (øxW)	164x378 mm
---------------	------------

	Kolor	Numer artykułu	PLN
Wkład i obudowa ze stali nierdzewnej		7.171.331.101	<u>459,00</u>
Wkład szklany, obudowa ze stali nierdzewnej		7.171.330.101	<u>410,00</u>
Wkład szklany, obudowa z plastiku	Czarny	7.171.336.101	<u>410,00</u>
Wkład szklany, obudowa z plastiku	Czerwony	7.171.337.101	<u>410,00</u>
Wkład szklany, obudowa z plastiku	Granatowy	7.171.338.101	<u>410,00</u>
Wkład i obudowa ze stali nierdzewnej	Zielony metalik	7.171.331.110	<u>459,00</u>
Wkład i obudowa ze stali nierdzewnej	Czerwony metalik	7.171.331.113	<u>459,00</u>
Wkład i obudowa ze stali nierdzewnej	Czarny metalik	7.171.331.114	<u>459,00</u>

Seria Novo

Ekspres przelewowy. Ręczne napełnianie wodą. W komplecie ze szklanym dzbankiem oraz plastikowym koszykiem do filtrów.



Novo

Z 1 systemem do zaparzania kawy, 1 szklanym dzbankiem oraz 2 płytami grzewczymi.

Maks. pojemność	1 dzbanek (12 filiżanek)	Czas zaparzania	5 minut / 1
Wydajność na godzinę	18 litrów (144 filiżanki)	dzbanek	
		Podłączenie do wody	Nie

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2130W	214x391x424 mm	8.010.080.31002	<u>1.582,00</u>

Seria Iso

Ekspres przelewowy. Ręczne napełnianie wodą. Z plastikowym koszykiem do filtrów. W komplecie z termosem próżniowym (2 litry).



Iso

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz termosem próżniowym (2 litry).

Maks. pojemność	2 litry	Czas zaparzania	6 minut / 2 litry
Wydajność na godzinę	18 litrów (144 filiżanki)	Podłączenie do wody	Nie

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2000W	214x391x465 mm	8.010.090.31002	<u>1.822,00</u>

HP

Płyta grzewcza do dzbanków szklanych lub ze stali nierdzewnej. Z dwoma polami grzewczymi włączanymi niezależnie.



HP

Urządzenie z 2 płytami grzewczymi.

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
100-240V~ 50/60Hz 140W(1700W)	404x195x61 mm	8.010.010.31002	<u>794,00</u>

Akcesoria



Filtry papierowe

Karton, 1000 filtrów

Wymiary (ø)
85/245 mm

Numer artykułu
7.150.101.101

PLN
105,00



Koszyk na filtry

Do Mondo, Matic i TH. Ze stali nierdzewnej (bez sprężyny).

Numer artykułu
7.090.102.101

PLN
180,00



Sprężyna

Do koszyka do filtrów dla Mondo, Matic i TH.

Numer artykułu
7.091.600.101

PLN
20,00



Koszyk plastikowy na filtry papierowe

Do Novo i Iso.

Numer artykułu
7.090.810.101

PLN
70,00



Koszyk do herbaty

Do Mondo, Matic i TH. Ze stali nierdzewnej. Do zaparzania herbaty.

Numer artykułu
7.090.121.101

PLN
223,00



Miarka

Pojemność ok. 40 gram.

Numer artykułu	PLN
7.094.100.101	<u>6,00</u>



Zestaw do zamontowania urządzeń z serii morskiej

Zestaw montażowy do ekspresów Mondo / Matic oraz TH / THa.

Mondo/Matic
TH/THa

Numer artykułu	PLN
7.092.644.101	147,00
7.092.643.101	<u>158,00</u>



Dzbanek do odmierzania wody

Miarka o pojemności 2.2 litra przeznaczona do ekspresów TH / THa.

Numer artykułu	PLN
7.094.100.101	<u>70,00</u>



Zabezpieczenie dzbanków

Kosz na specjalnych magnesach, który zabezpiecza dzbanek postawiony na górnej płycie grzewczej. Do serii Mondo, Matic i Novo. Dla dzbanków szklanych oraz ze stali nierdzewnej.

Numer artykułu	PLN
7.092.602.201	<u>205,00</u>

TEA

Naklejka “Herbata”

Numer artykułu
7.210.101.101

PLN
20,00

COFFEE

Naklejka “Kawa”

Numer artykułu
7.210.102.101

PLN
20,00

HOT WATER

Naklejka “Gorąca woda”

Numer artykułu
7.210.105.101

PLN
20,00

MILK

Naklejka “Mleko”

Numer artykułu
7.210.105.101

PLN
20,00

Seria RLX wersja dzbanek

Ekspresy przelewowe typu bufet ze zintegrowaną sekcją do gorącej wody. Z podłączeniem do wody z sieci 3/4 cala. Do zaparzania kawy w szklanych dzbankach. Z sygnałem "kawa jest gotowa", wskaźnikiem do odkamieniania, szklanymi dzbankami, koszykiem do filtrów wykonanym ze stali nierdzewnej, ociekaczem. Metoda parzenia zapewniająca uzyskanie największej zawartości kofeiny.

RLX 31



Z 1 systemem do zaparzania kawy, 1 płytą grzewczą, 1 szklanym dzbankiem, warnikiem do wrzątku.

Maks. pojemność:

kawa 1.7 litra (12 filiżanek)

wrzątek 1.8 litra

Wydajność na godzinę:

kawa 15 litrów (120 filiżanek)

wrzątek 18 litrów

Czas zaparzania

6 minut / 1 dzbanek

Podłączenie do wody

Tak

Zasilanie

230V~ 50/60Hz 2080W

400V 3N~ 50/60Hz 3990W

Wymiary (sxgxw)

475x509x448 mm

475x509x448 mm

Kolor

Ciemno-szary

Ciemno-szary

Numer artykułu

8.132.203.310

8.132.201.310

PLN

8.269,00

8.269,00

RLX 131



Z 2 systemami do zaparzania kawy, 2 płytami grzewczymi, 2 szklanymi dzbankami, warnikiem do wrzątku.

Maks. pojemność:

kawa 3.4 litra (24 filiżanki)

wrzątek 1.8 litra

Wydajność na godzinę:

kawa 30 litrów (240 filiżanek)

wrzątek 18 litrów

Czas zaparzania

6 minut / 2 dzbanki

Podłączenie do wody

Tak

Zasilanie

400V 3N~ 50/60Hz 6070W

Wymiary (sxgxw)

705x509x448 mm

Kolor

Ciemno-szary

Numer artykułu

8.133.801.310

PLN

11.993,00

Seria RLX wersja termos

Ekspresy przelewowe typu bufet ze zintegrowaną sekcją do gorącej wody. Z podłączeniem do wody z sieci 3/4 cala. Do zaparzania bezpośrednio do termosu. Z sygnałem "kawa jest gotowa", wskaźnikiem do odkamieniania, koszykiem do filtrów wykonanym ze stali nierdzewnej, ocie- kaczem. W komplecie bez termosu. Metoda parzenia zapewniająca uzyskanie największej zawartości kofeiny.



RLX 76

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz warkiem do wrzątku.

Maks. pojemność:		Czas zaparzania	7 minut / 2.2 litra
kawa	1 termos (2.2 litra)	Podłączenie do wody	Tak
wrzątek	1.8 litra		
Wydajność na godzinę:			
kawa	15 litrów (120 filiżanek)		
wrzątek	18 litrów		

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Kolor	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2015W	475x509x611 mm	Ciemno-szary	8.132.803.210	9.216,00
400V 3N~ 50/60Hz 3925W	475x509x611 mm	Ciemno-szary	8.132.801.210	9.213,00



RLX 676

Z 2 systemami do zaparzania kawy oraz warkiem do wrzątku.

Maks. pojemność:		Czas zaparzania	7 minut / 4.4 litra
kawa	2 termosy (4.4 litra)	Podłączenie do wody	Tak
wrzątek	1.8 litra		
Wydajność na godzinę:			
kawa	30 litrów (240 filiżanek)		
wrzątek	18 litrów		

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Kolor	Numer artykułu	PLN
400V 3N~ 50/60Hz 5940W	705x509x611 mm	Ciemno-szary	8.134.201.110	14.793,00

Seria RLX z wbudowanym termosem

Ekspresy przelewowe typu bufet ze zintegrowaną sekcją do gorącej wody. Z podłączeniem do wody z sieci 3/4 cala. Do zaparzania kawy bezpośrednio do wbudowanych kontenerów. Z sygnałem "kawa jest gotowa", wskaźnikiem do odkamieniania, koszykiem do filtrów wykonanym ze stali nierdzewnej, z ociekaczem. Metoda parzenia zapewniająca uzyskanie największej zawartości kofeiny.

RLX 75



Z 1 systemem do zaparzania kawy, 1 kontenerem (2 litry), wskaźnikiem do sprawdzania zawartości oraz warnikiem do wrzątku.

Maks. pojemność:

kawa 2 litry (16 filiżanek)

wrzątek 1.8 litra

Wydajność na godzinę:

kawa 13 litrów (105 filiżanek)

wrzątek 18 litrów

Czas zaparzania

7 minut / 1 kontener

Podłączenie do wody

Tak

Zasilanie

230V~ 50/60Hz 2065W

400V 3N~ 50/60Hz 3975W

Wymiary (sxgxw)

475x509x611 mm

475x509x611 mm

Kolor

Ciemno-szary

Ciemno-szary

Numer artykułu

8.133.203.410

8.133.201.410

PLN

10.567,00

10.562,00

RLX 575



Z 2 systemami do zaparzania kawy, 2 kontenerami (po 2 litry), wskaźnikiem do sprawdzania zawartości oraz warnikiem do wrzątku.

Maks. pojemność:

kawa 4 litry (32 filiżanki)

wrzątek 1.8 litra

Wydajność na godzinę:

kawa 26 litrów (210 filiżanek)

wrzątek 18 litrów

Czas zaparzania

7 minut / 2 kontenery

Podłączenie do wody

Tak

Zasilanie

400V 3N~ 50/60Hz 6040W

Wymiary (sxgxw)

705x509x611 mm

Kolor

Ciemno-szary

Numer artykułu

8.133.101.410

PLN

15.225,00

RLX 5



Z 1 systemem do zaparzania kawy, 1 kontenerem (2 litry), wskaźnikiem do sprawdzania zawartości.

Maks. pojemność

2 litry (16 filiżanek)

Czas zaparzania

7 minut / 1 kontener

Wydajność na godzinę

13 litrów (105 filiżanek)

Podłączenie do wody

Tak

Zasilanie

230V~ 50/60Hz 2065W

Wymiary (sxgxw)

245x509x611 mm

Kolor

Ciemno-szary

Numer artykułu

8.133.601.310

PLN

6.271,00



RLX 55

Z 2 systemami do zaparzania kawy, 2 kontenerami (po 2 litry), wskaźnikiem do sprawdzania zawartości.

Maks. pojemność	4 litry (32 filiżanki)	Czas zaparzania	7 minut / 2 kontenery
Wydajność na godzinę		Podłączenie do wody	Tak
230V	17 litrów (135 filiżanek)		
400V	26 litrów (210 filiżanek)		

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Kolor	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2065W	475x509x611 mm	Ciemno-szary	8.133.503.310	<u>10.119,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 4130W	475x509x611 mm	Ciemno-szary	8.133.501.310	<u>10.119,00</u>

Seria RLX gorąca woda

Urządzenia do gorącej wody. Z podłączeniem do wody z sieci 3/4 cala. Z ociekaczem.



RLX 3

Urządzenie do gorącej wody.

Maks. pojemność	1.8 litra
Wydajność na godzinę	18 litrów
Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Kolor	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 1910W	245x509x448 mm	Ciemno-szary	8.134.401.110	<u>6.079,00</u>

Akcesoria



Filtry papierowe

Karton, 1000 filtrów

Wymiary (ø)
85/245 mm

Numer artykułu
7.150.101.101

PLN
105,00



Koszyk na filtry

Ze stali nierdzewnej (bez sprężyny).

Numer artykułu
7.090.101.101

PLN
140,00



Filtry papierowe

Karton, 1000 filtrów

Numer artykułu
7.091.600.101

PLN
20,00



Koszyk do herbaty

Do zaparzania herbaty.

Numer artykułu
7.091.102.101

PLN
450,00



Wylewka obrotowa

Do napełniania dzbanków, termosów. Ze stali nierdzewnej.

Numer artykułu
7.093.100.101

PLN
660,00



Wąż do dystrybucji napojów

Do szybkiego napełniania filiżanek, dzbanków lub termosów.

Wymiary (dł)
1,5 m

Numer artykułu
7.110.620.101

PLN
584,00



Miarka

Pojemność ok. 40 gram.

Numer artykułu
7.094.100.101

PLN
6,00

Aurora

Thermal brewer – to ekspres przelewowy z bezpośrednim podłączeniem do wody z sieci 3/4". Zaparza kawę bezpośrednio do przenośnych termosów. Jest wyposażony w sekcję gorącej wody, panel sterowania z ekranem dotykowym, zaprogramowane różne receptury kawy z możliwością zapisywania także własnych receptur, zaparzanie pulsacyjne, funkcję bypass (z regulacją mocy kawy), licznik dzienny i zbiorczy, system odkamieniania, sygnalizację „kawa gotowa”, wbudowany zegar i mechanizmy bezpieczeństwa. Do ekspresu pasują termosy Aurora (nie ma w zestawie).



Aurora SGH

Z 1 systemem do zaparzania kawy, oddzielnym kranikiem do wrzątku.

Maks. pojemność:		Czas zaparzania	15 minut / 5 litra*
kawa	5 litra (40 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
wrzątek	5 litra	Ciśnienie podłączenia	min. 2 bar
Wydajność na godzinę:			
230V	31 litra (250 filiżanek)		* Zależnie od receptury.
400V	47 litra (380 filiżanek)		

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 3000W	340x595x815 mm	8.040.140.32004	14.839,00
400V 3N~ 50/60Hz 4500W	340x595x815 mm	8.040.150.12004	14.839,00



Aurora TWH

Z 2 systemami do zaparzania kawy, oddzielnym kranikiem do wrzątku (230V = włącznik preferencyjny).

Maks. pojemność:		Czas zaparzania	15 minut / 10 litra*
kawa	2x5 litra (80 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
wrzątek	5 litra	Ciśnienie podłączenia	min. 2 bar
Wydajność na godzinę:			
230V	42 litra (330 filiżanek)		* Zależnie od receptury.
400V	95 litra (760 filiżanek)		

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 3000W	626x595x815 mm	8.040.160.32004	17.213,00
400V 3N~ 50/60Hz 9000W	626x595x815 mm	8.040.170.12004	17.213,00



Aurora SGL

Z 1 systemem do zaparzania kawy, oddzielnym kranikiem do wrzątku. Przy zastosowaniu termosów Aurora, należy zdjąć podstawę termosu przed umieszczeniem pod zaparzaczem.

Maks. pojemność:		Czas zaparzania	15 minut / 5 litra*
kawa	5 litra (40 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
wrzątek	3 litra	Ciśnienie podłączenia	min. 2 bar
Wydajność na godzinę:			
230V	31 litra (250 filiżanki)	* Zależnie od receptury	

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 3000W	340x595x590 mm	8.040.180.32004	<u>14.246,00</u>



Aurora TWL

Z 2 systemami do zaparzania kawy, oddzielnym kranikiem do wrzątku. Przy zastosowaniu termosów Aurora, należy zdjąć podstawę termosu przed umieszczeniem pod zaparzaczem. (230V = włącznik preferencyjny)

Maks. pojemność:		Czas zaparzania	15 minut / 10 litra*
kawa	2x5 litra (80 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
wrzątek	3 litra	Ciśnienie podłączenia	min. 2 bar
Wydajność na godzinę:			
230V	37 litra (290 filiżanek)	* Zależnie od receptury.	

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 3000W	626x595x590 mm	8.040.200.32004	<u>16.619,00</u>

Termosy



Termos Aurora

Termos z podwójnymi ściankami ze stali nierdzewnej.

- wygodny uchwyt do przenoszenia,
- zdejmowaną podstawę.

Wysokość wylewki 196 mm

Maksymalna pojemność 5,7 litra (45 filiżanek)

Wymiary
250x290x550 mm

Numer artykułu 7.171.402.101
PLN 1.996,00

Akcesoria



Słożkowe filtry papierowe

Karton, 250 sztuk.

Wymiary (ø)
110/360 mm

Numer artykułu 7.150.102.301
PLN 140,00



Koszyk na filtry

Stal nierdzewna. Zawiera koszyk ze sprężyną do filtrów.

Numer artykułu 7.000.233.027
PLN 527,00



Słożek do filtrów papierowych

Numer artykułu 7.233.021.001
PLN 94,00



Koszyk na filtr sprężynowy

Stal nierdzewna. Zapobiega zawijaniu się filtra do środka.

Numer artykułu 7.330.101.101
PLN 83,00

Perkolatory

Ekspres do parzenia kawy, dwuścienny, wykonany ze stali nierdzewnej, bez podłączenia do wody.
Wyposażony w szklany wskaźnik poziomu, bezpieczny system podgrzewania oraz filtr stalowy.



Perkolator 45

Ręcznie napełniany.

Maks. pojemność 6 litrów
Wydajność na godzinę 10 litrów
Czas zaparzania 6 litrów / 35 min.

Wysokość wylewki 115 mm
Podłączenie do wody Nie

Zasilanie
230V~ 50/60Hz 950W

Wymiary (sxgxw)
233x425 mm

Numer artykułu 8.060.110.31002
PLN 1.056,00



Perkolator 75

Ręcznie napełniany.

Maks. pojemność 10 litrów
Wydajność na godzinę 15 litrów
Czas zaparzania 10 litrów / 40 min.

Wysokość wylewki 115 mm
Podłączenie do wody Nie

Zasilanie
230V~ 50/60Hz 1650W

Wymiary (sxgxw)
282x430 mm

Numer artykułu 8.060.120.31002
PLN 1.210,00



Perkolator 125

Ręcznie napełniany.

Maks. pojemność 16 litrów
Wydajność na godzinę 24 litrów
Czas zaparzania 16 litrów / 40 min.

Wysokość wylewki 115 mm
Podłączenie do wody Nie

Zasilanie
230V~ 50/60Hz 2600W

Wymiary (sxgxw)
390x575 mm

Numer artykułu 8.060.330.31002
PLN 1.752,00

Seria B

Ekspresy przelewowe z filtrem okrągłym z podłączeniem do wody z sieci 3/4 cala. Zaparza kawę bezpośrednio do przenośnych termosów. Z wyświetlaczem LCD, systemem do odkamieniania, licznikami dziennym oraz zbiorczym, sygnałem "kawa jest gotowa", wbudowanym zegarem/timerem oraz mechanizmami bezpieczeństwa. W zestaw wchodzi: kolumna zaparzająca, termos(y) ze stali nierdzewnej model VHG, koszyk(i) do filtrów, podstawa oraz ociekacz. Metoda parzenia zapewniająca uzyskanie największej zawartości kofeiny.



B5

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 5 litrów.

Maks. pojemność	10 litrów	Wymiary (sxgxw)	635x440x799 mm
Wydajność na godzinę	30 litrów (240 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	10 minut / 5 litrów		

Zasilanie	Numer artykułu	PLN
230V~ 50Hz 3130W	4.100.103.110	<u>13.649,00</u>
400V 3N~ 50Hz 3130W	4.100.101.110	<u>13.649,00</u>



B5 L/R

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 1 termosem 5 litrów (po lewej lub po prawej stronie kolumny).

Maks. pojemność	5 litrów	Wymiary (sxgxw)	452x440x799 mm
Wydajność na godzinę	30 litrów (240 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	10 minut / 5 litrów		

Zasilanie	Numer artykułu	PLN
230V~ 50Hz 3065W	4.100.703.110	<u>11.019,00</u>
400V 3N~ 50Hz 3065W	4.100.701.110	<u>11.019,00</u>



B10

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 10 litrów.

Maks. pojemność	20 litrów	Wymiary (sxgxw)	955x512x840 mm
Wydajność na godzinę	60 litrów (480 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	10 minut / 10 litrów		

Zasilanie	Numer artykułu	PLN
400V 3N~ 50Hz 6180W	4.210.001.110	<u>16.389,00</u>



B10 L/R

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 1 termosem 10 litrów (po lewej lub po prawej stronie kolumny).

Maks. pojemność	10 litrów	Wymiary (sxgxw)	612x512x840 mm
Wydajność na godzinę	60 litrów (480 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	10 minut / 10 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
termos po lewej stronie/ ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50Hz 6090W	4.210.601.110	<u>12.981,00</u>
termos po prawej stronie/ ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50Hz 6090W	4.211.201.110	<u>12.981,00</u>



B20

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 20 litrów.

Maks. pojemność	40 litrów	Wymiary (sxgxw)	1173x600x947 mm
Wydajność na godzinę	90 litrów (720 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	14 minut / 20 litrów		

Zasilanie	Numer artykułu	PLN
400V 3N~ 50/60Hz 9240W	4.320.501.110	<u>20.803,00</u>



B20 L/R

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 1 termosem 20 litrów (po lewej lub po prawej stronie kolumny).

Maks. pojemność	20 litrów	Wymiary (sxgxw)	739x600x947 mm
Wydajność na godzinę	90 litrów (720 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	14 minut / 20 litrów		

Zasilanie	Numer artykułu	PLN
400V 3N~ 50/60Hz 9120W	4.321.101.110	<u>16.018,00</u>



B40

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 40 litrów.

Maks. pojemność	80 litrów	Wymiary (sxgxw)	1305x652x1101 mm
Wydajność na godzinę	145 litrów (1160 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	17 minut / 40 litrów		

Zasilanie	Numer artykułu	PLN
400V 3N~ 50/60Hz 15120W	4.428.801.110	<u>30.063,00</u>



B40 L/R

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 1 termosem 40 litrów (po lewej lub po prawej stronie kolumny).

Maks. pojemność	40 litrów	Wymiary (sxgxw)	803x652x1101 mm
Wydajność na godzinę	145 litrów (1160 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	17 minut / 40 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
termos po lewej stronie/ ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50/60Hz 14960W	4.429.201.110	<u>21.786,00</u>
termos po prawej stronie/ ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50/60Hz 14960W	4.429.801.110	<u>21.786,00</u>

Seria B HW

Ekspresy przelewowe z filtrem okrągłym z podłączeniem do wody z sieci 3/4 cala. Z wbudowanym warknkiem w kolumnie głównej. Zaparza kawę bezpośrednio do przenośnych termosów.

Z wyświetlaczem LCD, systemem do odkamieniania, licznikiem dziennym oraz zbiorczym, sygnałem "kawa jest gotowa", wbudowanym zegarem/timerem oraz mechanizmami bezpieczeństwa. W zestaw wchodzą: kolumna zaparzająca, termos(y) ze stali nierdzewnej model VHG, koszyk(i) do filtrów, podstawa oraz ociekacz. Metoda parzenia zapewniająca uzyskanie największej zawartości kofeiny.



B5 HW

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 5 litrów.

Z oddzielnym kranikiem do wrzątku.

Maks. pojemność:		Czas zaparzania	10 minut / 5 litrów
kawa	10 litrów	Wymiary (sxgxw)	790x570x799 mm
wrzątek	3 litry	Podłączenie do wody	Tak
Wydajność na godzinę:			
kawa	30 litrów (240 filiżanek)		
wrzątek	20 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
Ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50Hz 5330W	4.102.601.110	<u>18.036,00</u>



B5 HW L/R

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 1 termosem 5 litrów (po lewej lub po prawej stronie kolumny). Z oddzielnym kranikiem do wrzątku.

Maks. pojemność:		Czas zaparzania	10 minut / 5 litrów
kawa	5 litrów	Wymiary (sxgxw)	546x570x799 mm
wrzątek	3 litry	Podłączenie do wody	Tak
Wydajność na godzinę:			
kawa	30 litrów (240 filiżanek)		
wrzątek	20 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
termos po lewej stronie/ ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50Hz 5265W	4.104.201.110	<u>15.382,00</u>
termos po prawej stronie/ ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50Hz 5265W	4.105.801.110	<u>15.382,00</u>

B10 HW



Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 10 litrów. Z oddzielnym kranikiem do wrzątku.

Maks. pojemność:		Czas zaparzania	10 minut / 10 litrów
kawa	20 litrów	Wymiary (sxgxw)	989x570x840 mm
wrzątek	3.3 litra	Podłączenie do wody	Tak
Wydajność na godzinę:			
kawa	60 litrów (480 filiżanek)		
wrzątek	20 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
Ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50Hz 8380W	4.213.101.110	<u>19.898,00</u>

B10 HW L/R



Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 1 termosem 10 litrów (po lewej lub po prawej stronie kolumny). Z oddzielnym kranikiem do wrzątku.

Maks. pojemność:		Czas zaparzania	10 minut / 10 litrów
kawa	10 litrów	Wymiary (sxgxw)	645x570x840 mm
wrzątek	3.3 litra	Podłączenie do wody	Tak
Wydajność na godzinę:			
kawa	60 litrów (480 filiżanek)		
wrzątek	20 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
termos po lewej stronie/ ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50Hz 8290W	4.214.701.110	<u>16.444,00</u>
termos po prawej stronie/ ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50Hz 8290W	4.216.301.110	<u>16.444,00</u>

B20 HW



Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 20 litrów. Z oddzielnym kranikiem do wrzątku.

Maks. pojemność:		Czas zaparzania	14 minut / 20 litrów
kawa	40 litrów	Wymiary (sxgxw)	1173x600x947 mm
wrzątek	4.6 litra	Podłączenie do wody	Tak
Wydajność na godzinę:			
kawa	90 litrów (720 filiżanek)		
wrzątek	20 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
ze stożkami do filtrów	400V 3N~ 50/60Hz 11440W	4.323.001.110	<u>24.008,00</u>



B20 HW L/R

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 1 termosem 20 litrów (po lewej lub po prawej stronie kolumny).
Z oddzielnym kranikiem do wrzątku.

Maks. pojemność:		Czas zaparzania	14 minut / 20 litrów
kawa	20 litrów	Wymiary (sxgxw)	739x600x947 mm
wrzątek	4.6 litra	Podłączenie do wody	Tak
Wydajność na godzinę:			
kawa	90 litrów (720 filiżanek)		
wrzątek	20 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
Ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50/60Hz 11320W	4.324.601.110	19.241,00

Seria B Ściana

Ekspresy przelewowe z filtrem okrągłym z podłączeniem do wody z sieci 3/4 cala do montowania na ścianie. Zaparza kawę bezpośrednio do przenośnych termosów. Z wyświetlaczem LCD, systemem do odkamieniania, licznikiem dziennym oraz zbiorczym, sygnałem "kawa jest gotowa", wbudowanym zegarem/timerem oraz optymalnymi mechanizmami bezpieczeństwa. W zestaw wchodzi: kolumna zaparzająca, termos(y) ze stali nierdzewnej model VHG, koszyk(i) do filtrów, konsola do montażu ściennego. Dopasowany wielkością do naszych wózków. Metoda parzenia zapewniająca uzyskanie największej zawartości kofeiny.



B5 W

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 5 litrów.

Maks. pojemność	10 litrów	Wymiary (sxgxw)	970x540x740 mm
Wydajność na godzinę	30 litrów (240 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	10 minut / 5 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
Ze stożkiem do filtrów	230V~ 50Hz 3130W	4.102.003.110	13.173,00
Ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50Hz 3130W	4.102.001.110	13.173,00



B5 W L/R

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 1 termosem 5 litrów (po lewej lub po prawej stronie kolumny).

Maks. pojemność	5 litrów	Wymiary (sxgxw)	585x540x740 mm
Wydajność na godzinę	30 litrów (240 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	10 minut / 5 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
Ze stożkiem do filtrów	230V~ 50Hz 3065W	4.101.403.110	10.312,00
Ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50Hz 3065W	4.101.401.110	10.312,00



B10 W

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 10 litrów.

Maks. pojemność	20 litrów	Wymiary (sxgxw)	1115x572x781 mm
Wydajność na godzinę	60 litrów (480 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	10 minut / 10 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
Ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50Hz 6180W	4.212.501.110	<u>15.682,00</u>



B10 W L/R

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 1 termosem 10 litrów (po lewej lub po prawej stronie kolumny).

Maks. pojemność	10 litrów	Wymiary (sxgxw)	658x572x781 mm
Wydajność na godzinę	60 litrów (480 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	10 minut / 10 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
Ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50Hz 6090W	4.211.901.110	<u>11.897,00</u>



B20 W

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 20 litrów.

Maks. pojemność	40 litrów	Wymiary (sxgxw)	1254x570x888 mm
Wydajność na godzinę	90 litrów (720 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	14 minut / 20 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
Ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50/60Hz 9240W	4.322.401.110	<u>19.502,00</u>



B20 W L/R

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 1 termosem 20 litrów (po lewej lub po prawej stronie kolumny).

Maks. pojemność	20 litrów	Wymiary (sxgxw)	742x570x888 mm
Wydajność na godzinę	90 litrów (720 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	14 minut / 20 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
Ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50/60Hz 9120W	4.321.801.110	<u>14.402,00</u>



B40 W

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 40 litrów.

Maks. pojemność	80 litrów	Wymiary (sxgxw)	1320x565x1042 mm
Wydajność na godzinę	145 litrów (1160 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	17 minut / 40 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
Ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50/60Hz 15120W	4.431.101.110	<u>28.086,00</u>



B40 W L/R

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 1 termosem 40 litrów (po lewej lub po prawej stronie kolumny).

Maks. pojemność	40 litrów	Wymiary (sxgxw)	775x565x1042 mm
Wydajność na godzinę	145 litrów (1160 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	17 minut / 40 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
Ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50/60Hz 14960W	4.430.501.110	<u>19.623,00</u>

Seria B HW Ściana

Ekspresy przelewowe z filtrem okrągłym z podłączeniem do wody z sieci 3/4 cala do montowania na ścianie. Z wbudowanym warnikiem w kolumnie głównej. Zaparza kawę bezpośrednio do przenośnych termosów. Z wyświetlaczem LCD, systemem do odkamieniania, licznikiem dziennym oraz zbiorczym, sygnałem "kawa jest gotowa", wbudowanym zegarem/timerem oraz optymalnymi mechanizmami bezpieczeństwa. W zestaw wchodzi: kolumna zaparzająca, termos(y) ze stali nierdzewnej model VHG, koszyk(i) do filtrów, konsola do montażu ściennego. Dopasowany wielkością do naszych wózków. Metoda parzenia zapewniająca uzyskanie największej zawartości kofeiny.



B5 HW W

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 5 litrów. Z oddzielnym kranikiem do wrzątku.

Maks. pojemność:

kawa 10 litrów
wrzątek 3 litry

Wydajność na godzinę:

kawa 30 litrów (240 filiżanek)
wrzątek 20 litrów

Czas zaparzania

10 minut / 5 litrów

Wymiary (sxgxw)

1000x540x740 mm

Podłączenie do wody

Tak

Zasilanie

Ze stożkiem do filtrów 400V 3N~ 50Hz 5330W

Numer artykułu

4.108.801.110

PLN

16.952,00

B5 HW W L/R



Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 1 termosem 5 litrów (po lewej lub po prawej stronie kolumny).
Z oddzielnym kranikiem do wrzątku.

Maks. pojemność:		Czas zaparzania	10 minut / 5 litrów
kawa	5 litrów	Wymiary (sxgxw)	615x540x740 mm
wrzątek	3 litry	Podłączenie do wody	Tak
Wydajność na godzinę:			
kawa	30 litrów (240 filiżanek)		
wrzątek	20 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
Ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50Hz 5265W	4.107.601.110	<u>14.081,00</u>

B10 HW W



Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 10 litrów. Z oddzielnym kranikiem do wrzątku.

Maks. pojemność:		Czas zaparzania	10 minut / 10 litrów
kawa	20 litrów	Wymiary (sxgxw)	1145x572x781 mm
wrzątek	3.3 litra	Podłączenie do wody	Tak
Wydajność na godzinę:			
kawa	60 litrów (480 filiżanek)		
wrzątek	20 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
Ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50Hz 8380W	4.219.301.110	<u>18.985,00</u>

B10 HW W L/R



Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 1 termosem 10 litrów (po lewej lub po prawej stronie kolumny).
Z oddzielnym kranikiem do wrzątku.

Maks. pojemność:		Czas zaparzania	10 minut / 10 litrów
kawa	10 litrów	Wymiary (sxgxw)	688x572x781 mm
wrzątek	3.3 litra	Podłączenie do wody	Tak
Wydajność na godzinę:			
kawa	60 litrów (480 filiżanek)		
wrzątek	20 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
Ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50/60Hz 8290W	4.218.101.110	<u>15.200,00</u>



B20 HW W

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 20 litrów.

Maks. pojemność	40 litrów	Wymiary (sxgxw)	1254x570x888 mm
Wydajność na godzinę	90 litrów (720 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	14 minut / 20 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
Ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50/60Hz 11320W	4.327.601.110	<u>22.719,00</u>



B20 HW W L/R

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 1 termosem 20 litrów (po lewej lub po prawej stronie kolumny).

Maks. pojemność	20 litrów	Wymiary (sxgxw)	742x570x888 mm
Wydajność na godzinę	90 litrów (720 filiżanek)	Podłączenie do wody	Tak
Czas zaparzania	14 minut / 20 litrów		

	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
Ze stożkiem do filtrów	400V 3N~ 50/60Hz 11320W	4.326.401.110	<u>17.599,00</u>

Wersje morskie

Specjalnie do użytkowania na statkach. Z podłączeniem do wody z sieci 3/4 cala. Z zestawem do zamontowania wszystkich elementów. Zaparza bezpośrednio do termosu przenośnego. Z wyświetlaczem LCD, systemem do odkamieniania, licznikiem dziennym oraz zbiorczym. Z sygnałem "kawa jest gotowa", wbudowanym zegarem oraz optymalnymi mechanizmami bezpieczeństwa. W skład zestawu wchodzi: kolumna zaparzająca, termos(y), koszyk(i) do filtrów, podstawa, ociekacz.



B5

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 5 litrów.

Zasilanie	Numer artykułu	PLN
440V3/230V~ 50/60Hz 3700W	4.150.640.110	<u>18.327,00</u>
440V3/115V~ 50/60Hz 3700W	4.150.841.110	<u>19.246,00</u>



B10

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 10 litrów.

Zasilanie	Numer artykułu	PLN
440V3/230V~ 50/60Hz 3700W	4.250.540.110	<u>20.822,00</u>
440V3/115V~ 50/60Hz 7400W	4.250.741.110	<u>21.470,00</u>



B5 HW

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 5 litrów. Z oddzielnym kranikiem do wrzątku.

Zasilanie	Numer artykułu	PLN
440V3/230V~ 50/60Hz 6300W	4.151.040.110	<u>23.221,00</u>
440V3/230V~ 50/60Hz 6300W	4.151.241.110	<u>24.175,00</u>



B10 HW

Z 1 systemem do zaparzania kawy oraz 2 termosami po 10 litrów. Z oddzielnym kranikiem do wrzątku.

Zasilanie	Numer artykułu	PLN
440V3/230V~ 50/60Hz 10000W	4.250.940.110	<u>25.289,00</u>
440V3/230V~ 50/60Hz 10000W	4.251.141.110	<u>25.998,00</u>

Termosy

Termosy dwuścienne. Z pokrywką, blachą przeciw falowaniu, niekapiącym kranikiem.



V

Termos całkowicie izolowany. Do napojów zimnych lub gorących. Bez wskaźnika do sprawdzania zawartości.

	Maksymalna pojemność	Wymiary (øxW)	Numer artykułu	PLN
V 5	5 litrów	210x445 mm	8.411.001.520	2.810,00
V 10	10 litrów	286x464 mm	8.421.001.520	3.290,00



VG

Termos całkowicie izolowany. Do napojów zimnych lub gorących. Ze wskaźnikiem do sprawdzania zawartości.

	Maksymalna pojemność	Wymiary (øxW)	Numer artykułu	PLN
VG 5	5 litrów	210x445 mm	8.410.901.520	2.521,00
VG 10	10 litrów	286x464 mm	8.420.901.520	2.972,00
VG 20	20 litrów	374x510 mm	8.430.901.520	3.996,00
VG 40	40 litrów	423x629 mm	8.440.901.520	5.869,00



VH

Termos podgrzewany ze wskaźnikiem do sprawdzania zawartości.

	Maksymalna pojemność	Wymiary (øxW)	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
VH 5	5 litrów	210x445 mm	230V~ 50/60Hz 65W	8.410.101.720	1.988,00
VH 10	10 litrów	286x464 mm	230V~ 50/60Hz 90W	8.420.101.720	2.566,00
VH 20	20 litrów	374x510 mm	230V~ 50/60Hz 120W	8.430.101.720	3.425,00
VH 40	40 litrów	423x629 mm	230V~ 50/60Hz 160W	8.440.101.720	5.497,00



VH D

Termos podgrzewany ze wskaźnikiem do sprawdzania zawartości, z dwoma niekapiącymi kranikami, po obu stronach termosu.

	Maksymalna pojemność	Wymiary (øxW)	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
VH 5 D	5 litrów	210x445 mm	230V~ 50/60Hz 65W	8.410.401.720	2.726,00
VH 10 D	10 litrów	286x464 mm	230V~ 50/60Hz 90W	8.420.401.720	3.414,00
VH 20 D	20 litrów	374x510 mm	230V~ 50/60Hz 120W	8.430.401.720	4.197,00
VH 40 D	40 litrów	423x629 mm	230V~ 50/60Hz 160W	8.440.401.720	6.246,00



NAK

Zestaw: termos VH, koszyk do filtrów, dzielnik wody oraz mikser (BB = ze stożkiem do filtrów papierowych).

	Maksymalna pojemność	Wymiary (øxW)	Zasilanie	Numer artykułu	PLN
NAK 5	5 litrów	210x573 mm	230V~ 50/60Hz 65W	4.141.403.110	2.694,00
NAK 10	10 litrów	286x617 mm	230V~ 50/60Hz 90W	4.242.003.110	3.550,00
NAK 20	20 litrów	374x706 mm	230V~ 50/60Hz 120W	4.342.603.110	4.844,00
NAK 40	40 litrów	423x856 mm	230V~ 50/60Hz 160W	4.443.203.110	7.981,00

Akcesoria


Stożkowe filtry papierowe



Karton, 250 sztuk.

	Wymiary (ø)	Numer artykułu	PLN
B5 (HW)	110/360 mm	7.150.102.301	140,00
B10 (HW)	152/437 mm	7.150.103.301	154,00
B20 (HW)	203/535 mm	7.150.104.301	239,00
B40	280/635 mm	7.150.105.301	449,00

Płaskie filtry papierowe



Karton, 250 sztuk.

	Wymiary (ø)	Numer artykułu	PLN
B5 (HW)	172 mm	7.150.503.301	62,00
B10 (HW)	244 mm	7.150.507.301	70,00
B20 (HW)	330 mm	7.150.505.301	105,00
B40	400 mm	7.150.508.301	162,00

Mikrofiltr



Stały filtr ze stali nierdzewnej, zamiast filtrów papierowych.

	Wymiary (ø)	Numer artykułu	PLN
B5 (HW)	172 mm	7.110.203.101	436,00
B10 (HW)	244 mm	7.110.303.101	517,00
B20 (HW)	330 mm	7.110.403.101	930,00
B40	400 mm	7.110.503.101	1.457,00

Wózek



Z 2 płytami po bokach i 1 z tyłu, 4 skrętnymi kołami (dwa koła z hamulcem). Z ociekaczem (regulowana wysokość do 300 mm.). Pasuje do koszyków do zmywarki 500x500 mm. (nie ma w zestawie). Wykonany ze stali nierdzewnej.

	Wymiary (ø)	Numer artykułu	PLN
10S	615x700x850 mm	7.011.301.201	5.128,00
20S	615x700x985 mm	7.011.701.201	5.450,00

Wózek 30S



Z 2 płytami po bokach i 1 z tyłu, 4 skrętnymi kołami (dwa koła z hamulcem), blatem składanym oraz elementem do wieszania worka na śmieci. Pasuje do koszyków do zmywarki 500x500 mm oraz koszyków gastronorm (nie ma w zestawie). Wykonany ze stali nierdzewnej.

Wymiary (ø)	Numer artykułu	PLN
1000x700x985 mm	7.012.101.201	10.226,00




Element do parkowania wózka

Do ustawienia wózka.

Numer artykułu
7.110.621.101

PLN
154,00



Koszyk do zmywarki


Do 10S, 20S i 30S (PCV).

Na filiżanki oraz sztućce.
Na talerze oraz spodki.

Wymiary (sxgxw)
500x500x105 mm
500x500x105 mm

Numer artykułu
7.130.920.101
7.130.921.101

PLN
278,00
388,00




Szuflada

Do 10S, 20S i 30S. Do umieszczenia pod koszykiem do zmywarki (w razie kapania).

Wymiary (sxgxw)
505x505x20 mm

Numer artykułu
7.130.926.101

PLN
962,00




Ociekacz do wózka

Do 10S, 20S i 30S. Ze stali nierdzewnej.

Wymiary (sxgxw)
506x580x20 mm

Numer artykułu
7.130.925.101

PLN
694,00



Konsola do montowania na ścianie

Do kolumny zaparzącej. Ze stali nierdzewnej.

B W 5/10
20/40 litrów B W 20/40 - B HW
W 5/10/20

Numer artykułu
7.110.220.501
7.110.227.501

PLN
714,00
737,00



Błat uchylny do termosów

Do montowania na ścianie. Ze stali nierdzewnej.

Termosy
5/10 litrów
20/40 litrów


Wymiary (sxgxw)
385x500x250 mm
577x500x250 mm

Numer artykułu
7.050.100.501
7.050.900.501

PLN
1.848,00
2.554,00

Podwyższenie

Do podwyższania kranika do 340 mm. Do termosów.



	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
B5	632x228x170 mm	7.110.226.501	1.613,00
B5 L/R	451x228x170 mm	7.110.243.501	2.021,00
B5 HW	790x358x170 mm	7.110.228.501	3.032,00
B5 HW L/R	545x358x170 mm	7.110.244.501	2.580,00
B10	877x300x170 mm	7.110.327.501	2.252,00
B10 L/R	547x300x170 mm	7.110.343.501	2.412,00
B10 HW	911x358x170 mm	7.110.329.501	2.747,00
B10 HW L/R	606x358x170 mm	7.110.344.501	2.962,00
B20 (HW)	1081x388x150 mm	7.110.427.501	3.069,00
B20 (HW) L/R	695x388x150 mm	7.110.443.501	3.429,00
B40	1220x440x150 mm	7.110.527.501	5.669,00
B40 L/R	760x440x150 mm	7.110.543.501	4.084,00

Ociekacz

Ze stali nierdzewnej.



	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
VHG D	266x162x32 mm	7.110.603.501	1.148,00
B5	629x162x32 mm	7.110.213.501	660,00
B5 L/R	449x162x32 mm	7.110.246.501	673,00
B5 HW	787x162x32 mm	7.110.229.501	727,00
B5 HW L/R	543x162x32 mm	7.110.247.501	844,00
B10	874x162x32 mm	7.110.311.501	727,00
B10 L/R	571x162x32 mm	7.110.346.501	732,00
B10 HW	908x162x32 mm	7.110.326.501	809,00
B10 HW L/R	603x162x32 mm	7.110.347.501	866,00
B20 (HW)	1078x162x32 mm	7.110.412.501	870,00
B20 (HW) L/R	692x162x32 mm	7.110.446.501	968,00
B40	1217x162x32 mm	7.110.513.501	1.188,00
B40 L/R	758x162x32 mm	7.110.546.501	1.446,00



Filtr do herbaty

Do termosu.

	Wymiary (w)	Numer artykułu	PLN
5 litrów container	180 mm	7.110.207.101	<u>706,00</u>
10 litrów container	190 mm	7.110.306.101	<u>794,00</u>
20 litrów container	229 mm	7.110.406.101	<u>860,00</u>
40 litrów container	325 mm	7.110.506.101	<u>1.129,00</u>



Pokrywka filtra do herbaty

Do termosu.

	Wymiary (w)	Numer artykułu	PLN
5 litrów container	157 mm	7.110.208.501	<u>584,00</u>
10 litrów container	197 mm	7.110.307.501	<u>660,00</u>
20 litrów container	236 mm	7.110.407.101	<u>696,00</u>
40 litrów container	267 mm	7.110.507.101	<u>1.086,00</u>



Mikser

Do termosu.

	Numer artykułu	PLN
5/10 litrów	7.110.210.101	<u>121,00</u>
20 litrów	7.110.409.101	<u>192,00</u>
40 litrów	7.110.509.101	<u>232,00</u>



Wylewka obrotowa

Do napełniania dzbanków lub termosów. Ze stali nierdzewnej.

Numer artykułu	PLN
7.093.100.101	<u>660,00</u>



Wąż do dystrybucji napojów

Do napełniania filiżanek, dzbanków oraz termosów.

Wymiary (dł)
1,5 m

Numer artykułu
7.110.620.101

PLN
584,00



Koszyk na filtry

B5 (HW)
B10 (HW)
B20 (HW)
B40

Numer artykułu
7.110.201.501

PLN
676,00

7.110.301.501

809,00

7.110.401.501

1.232,00

7.110.501.501

1.622,00



Stożek do filtrów papierowych

Do filtrów stożkowych

	Wymiary (ø)
B5 (HW)	118/198 mm
B10 (HW)	161/270 mm
B20 (HW)	212/363 mm
B40	290/398 mm

Numer artykułu

PLN

7.110.245.501

300,00

7.110.345.501

331,00

7.110.445.501

418,00

7.110.545.501

807,00



Zestaw do zamontowania termosu

Mocowanie termosu do wózka.


Zestaw uchwytów do mocowania termosu
(do wózka lub podstawki, 4 szt.)
Śruby do uchwytów 4 szt. (do termosu)

Numer artykułu
7.110.608.101

PLN
239,00

7.110.609.101

83,00



Zestaw do zamontowania wersji morskiej

Do serii B (HW). Do zamontowania podstawki oraz ociekacza.

Numer artykułu
7.110.613.501

PLN
278,00




Śruby

3 szt.

Numer artykułu
7.110.611.101

PLN
83,00



Dzielnik wody

Do koszyka do filtrów.

B5 (HW)
B10 (HW)
B20 (HW)
B40

Numer artykułu	PLN
7.110.204.501	362,00
7.110.304.501	485,00
7.110.404.501	706,00
7.110.504.501	983,00



Pokrywka termosu VHГ

VHГ 5
VHГ 10
VHГ 20
VHГ 40

Numer artykułu	PLN
7.110.211.501	233,00
7.110.309.501	259,00
7.110.410.501	371,00
7.110.510.501	801,00



Pokrywka termosów V oraz VG

Dwuwarstwowa.

V 5/VG 5
V 10/VG 10
VG 20
VG 40

Numer artykułu	PLN
7.110.212.101	581,00
7.110.310.101	688,00
7.110.411.101	989,00
7.110.511.101	1.295,00




Pokrywka zamykana

Dla wszystkich termosów.

B5 (HW)
B10 (HW)
B20 (HW)

Numer artykułu	PLN
7.110.241.101	266,00
7.110.336.101	300,00
7.110.438.101	401,00



Blacha zapobiegająca falowaniu

Do termosu.

Do termosu 5 litrów
Do termosu 10 litrów
Do termosu 20 litrów
Do termosu 40 litrów

Numer artykułu	PLN
7.110.209.101	154,00
7.110.308.101	205,00
7.110.408.101	300,00
7.110.508.101	371,00

HWA 3

Warniki do gorącej wody. Z termostatem, ociekaczem i niekapiącym kranikiem. Ze stali nierdzewnej, z unikalnym systemem gorącej wody gwarantującym zachowanie walorów smakowych wody. Idealny do zaparzenia herbaty.



HWA 3

Wykonany ze stali nierdzewnej, z ociekaczem oraz niekapiącym kranikiem. Z możliwością podłączenia do wody z sieci 3/4 cala, lub manualnego napełniania (dwa tryby pracy Automatic/Manual).

Maks. pojemność	3 litra	Wysokość wylewki	155-190 mm
Wydajność na godzinę	15 litrów	Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2000W	240x375x395 mm	8.060.350.31002	<u>3.157,00</u>

Seria HWA

Warniki do gorącej wody. Z termostatem, ociekaczem i niekapiącym kranikiem. Ze stali nierdzewnej, z unikalnym systemem gorącej wody gwarantującym zachowanie walorów smakowych wody. Idealny do zaparzenia herbaty.



HWA 8

Wykonany ze stali nierdzewnej, z ociekaczem oraz niekapiącym kranikiem. Z możliwością podłączenia do wody z sieci 3/4 cala, lub manualnego napełniania (dwa tryby pracy Automatic/Manual).

Maks. pojemność	8 litra	Wysokość wylewki	150-190 mm
Wydajność na godzinę	25 litrów	Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2500W	317x407x456 mm	8.060.310.31002	<u>2.962,00</u>



HWA 12

Wykonany ze stali nierdzewnej, z ociekaczem oraz niekapiącym kranikiem. Z możliwością podłączenia do wody z sieci 3/4 cala, lub manualnego napełniania (dwa tryby pracy Automatic/Manual).

Maks. pojemność	12 litra	Wysokość wylewki	150-190 mm
Wydajność na godzinę	25 litrów	Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2500W	317x407x540 mm	8.060.320.31002	<u>3.122,00</u>

Seria HWA

Warniki do gorącej wody. Z termostatem, ociekaczem i niekapiącym kranikiem. Ze stali nierdzewnej, z unikalnym systemem gorącej wody gwarantującym zachowanie walorów smakowych wody. Idealny do zaparzenia herbaty.



HWA 6

Z ręcznym kranikiem podawania wody. Wykonany ze stali nierdzewnej.

Maks. pojemność	5,6 litra	Wysokość wylewki	170 mm
Wydajność na godzinę	30 litrów	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
		Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2830W	242x443x435 mm	8.060.130.32002	<u>4.956,00</u>



HWA 6D

Programowalne przyciski podawania porcji wody. Wykonany ze stali nierdzewnej.

Maks. pojemność	5,6 litra	Wysokość wylewki	140 mm
Wydajność na godzinę	30 litrów	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
		Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2830W	242x443x435 mm	8.060.140.32002	<u>5.537,00</u>



HWA 14

Z ręcznym kranikiem podawania wody. Wykonany ze stali nierdzewnej.

Maks. pojemność	13,1 litra	Wysokość wylewki	170 mm
Wydajność na godzinę	30 litrów	Ciśnienie podłączenia	min. 1 bar
		Podłączenie do wody	Tak

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 2830W	242x568x501 mm	8.060.150.32002	<u>5.448,00</u>



HWA 14D

Programowalne przyciski podawania porcji wody. Wykonany ze stali nierdzewnej.

Maks. pojemność 13,1 litra
Wydajność na godzinę 30 litrów

Wysokość wylewki 140 mm
Ciśnienie podłączenia min. 1 bar
Podłączenie do wody Tak

Zasilanie

230V~ 50/60Hz 2830W

Wymiary (sxgxw)

242x568x501 mm

Numer artykułu

8.060.170.32002

PLN

6.034,00



HWA 21

Z ręcznym kranikiem podawania wody. Wykonany ze stali nierdzewnej.

Maks. pojemność 20,7 litra
Wydajność na godzinę 30 litrów
230V 30 litrów
400V 60 litrów

Wysokość wylewki 200 mm
Ciśnienie podłączenia min. 1 bar
Podłączenie do wody Tak

Zasilanie

230V~ 50/60Hz 2830W

400V 3N~ 50/60Hz 5615W

Wymiary (sxgxw)

242x568x635 mm

242x568x635 mm

Numer artykułu

8.060.190.32002

8.060.200.12002

PLN

6.396,00

7.566,00

Akcesoria



Pokrywka

Do HWA 6

Do HWA 14 i 21

Numer artykułu

7.093.250.101

7.093.251.101

PLN

216,00

275,00

Seria HM

Wanniki do mleka. Dwuścienne kontenery do podgrzewania mleka (system płaszcza wodnego). Z termostatem, zabezpieczeniem temperatury, rurką do sprawdzania ilości wody w płaszczu wodnym oraz ociekaczem. Z pokrywką i elementem do mieszania. Wykonane ze stali nierdzewnej.



HM 505

Maks. pojemność
Czas podgrzewania

5 litrów
20 minut

Wymiary (øxW)
Zasilanie

210x423 mm
230V~ 50/60Hz 2090W

Numer artykułu
8.513.001.310

PLN
4.573,00



HM 510

Maks. pojemność
Czas podgrzewania

10 litrów
25 minut

Wymiary (øxW)
Zasilanie

290x438 mm
230V~ 50/60Hz 2850W

Numer artykułu
8.523.001.310

PLN
6.321,00



HM 520

Maks. pojemność
Czas podgrzewania

20 litrów
55 minut

Wymiary (øxW)
Zasilanie

377x458 mm
230V~ 50/60Hz 2850W

Numer artykułu
8.533.001.310

PLN
7.936,00

Seria HCM

Wanniki do czekolady. Dwuścienne kontenery do podgrzewania czekolady (system płaszcza wodnego). Z termostatem, zabezpieczeniem temperatury, rurką do sprawdzania ilości wody w płaszczu wodnym oraz ociekaczem. Z magnetycznym systemem do mieszania. Wykonane ze stali nierdzewnej.



HCM 510

Maks. pojemność
Czas podgrzewania

10 litrów
25 minut

Wymiary (øxW)
Zasilanie

290x438 mm
230V~ 50/60Hz 2850W

Numer artykułu
8.523.501.510

PLN
8.534,00

WHK

Podgrzewacz filiżanek, wykonany ze stali nierdzewnej.



WHK

Podgrzewacz o pojemności ok. 120 filiżanek z niezależnym podgrzewaniem każdej półki.

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Kolor	Numer artykułu	PLN
230V~ 50/60Hz 85W	349x400x542 mm	Ciemno-szary	8.040.040.32001	3.128,00
230V~ 50/60Hz 85W	349x400x542 mm	Stalowy czarny	8.040.040.32002	3.438,00

HP

Płyta grzewcza do dzbanków szklanych lub ze stali nierdzewnej. Z dwoma polami grzewczymi włączanymi niezależnie.



HP

2 płytami grzewczymi.

Zasilanie	Wymiary (sxgxw)	Numer artykułu	PLN
100-240V~ 50/60Hz 140W(1700W)	404x195x61 mm	8.010.010.31002	794,00

Dzbanki



Dzbanek szklany

Dzbanek o pojemności 1,7 litra, z otwieraną pokrywą.

	Numer artykułu	PLN
1 dzbanek w kartonie	7.170.602.101	95,00
Karton z 10 dzbankami	7.170.602.102	846,00



Dzbanek Durabel - odporny na uderzenia

Dzbanek o pojemności 1,7 litra, z dnem ze stali nierdzewnej.

Numer artykułu	PLN
7.171.701.201	167,00



Dzbanek ze stali nierdzewnej

Dzbanek z otwieraną pokrywką.

Pojemność	Numer artykułu	PLN
1,7 litra	7.170.901.401	154,00
2,2 litra	7.170.902.301	205,00

Termosy próżniowe



Airpot Furento

Termos o pojemności 2,2 Litra. Z pompką i systemem mieszania.

Wymiary (øxW)

164x378 mm

Wkład i obudowa ze stali nierdzewnej

Wkład szklany, obudowa ze stali nierdzewnej

Wkład szklany, obudowa z plastikua

Wkład szklany, obudowa z plastikua

Wkład i obudowa ze stali nierdzewnej

Wkład i obudowa ze stali nierdzewnej

Wkład i obudowa ze stali nierdzewnej

Wkład i obudowa ze stali nierdzewnej

Kolor

Numer artykułu

PLN

7.171.331.101

459,00

7.171.330.101

410,00

Czarny

7.171.336.101

410,00

Czerwony

7.171.337.101

410,00

Granatowy

7.171.338.101

410,00

Zielony metalik

7.171.331.110

459,00

Czerwony metalik

7.171.331.113

459,00

Czarny metalik

7.171.331.114

459,00



Ociekacz

Przeznaczony do termosów Airpot Furento.

Numer artykułu

PLN

7.093.511.101

70,00



Gąbka do ociekacza

Przeznaczona do ociekacza termosu Airpot Furento.

12 sztuk

Numer artykułu

PLN

7.093.516.101

58,00



Airpot station

Podstawa na 2 termosy typu Airpot Furento oraz dodatki (cukier, kubki, mieszadła).

Wymiary (sxgxw)

615x325x155 mm

Numer artykułu

7.211.005.201

PLN

548,00



Termos próżniowy

Dwuścienny, próżniowy termos z pokrywką obrotową i przyciskiem do podania napoju. Obudowa ze stali nierdzewnej.

Pojemność	Wymiary (øxW)	Kolor	Numer artykułu	PLN
0,9 litrów	150x125+20 mm	Czarny	7.171.340.101	150,00
1,0 litrów	145x160+20 mm	Czarny	7.171.323.201	156,00
1,2 litrów	145x180+20 mm	Czarny	7.171.320.201	162,00
1,5 litrów	145x200+20 mm	Czarny	7.171.321.201	205,00
2,0 litrów	145x235+20 mm	Czarny	7.171.322.201	216,00



Termos próżniowy typu brew-through

Dwuścienny, próżniowy termos z możliwością ustawienia wraz z zamkniętą pokrywką pod ekspresem. Obudowa ze stali nierdzewnej.

Inhoud	Wymiary (øxW)	Kolor	Numer artykułu	PLN
1,0 litrów	145x175 mm	Czarny	7.171.323.208	170,00
1,5 litrów	145x215 mm	Czarny	7.171.321.202	216,00
2,0 litrów	145x250 mm	Czarny	7.171.322.205	228,00



Qline

Pojemność	Wymiary (øxW)	Numer artykułu	PLN
0,3 litrów - Qline S	105x137 mm	7.171.333.101	172,00
0,6 litrów - Qline M	105x187 mm	7.171.334.101	188,00
1,0 litrów - Qline L	105x254 mm	7.171.335.101	208,00

Ociekacze i podwyższenia do automatów



Podwyższenie do thermal brewer Aurora

Do tworzenia przestrzeni (czyszczenia) pod maszyną. Wysokość cokołu wynosi minimalnie 11 cm a maksymalnie 14 cm.

Do Aurora SG (single)

Wymiary (sxgxw)
337x544x105 mm

Numer artykułu
7.211.011.101

PLN
1.745,00



Podwyższenie do termosu Aurora

Wysokość wylewki 145 mm.

Numer artykułu
7.211.010.101

PLN
241,00




Podstawa do Bolero 11 i 21 (3kW)

Zwiększ wysokość wylewki ze 120 do 240 mm.

Wymiary (sxgxw)
190x440x135 mm

Numer artykułu
7.270.125.101

PLN
738,00



Podstawa do Bolero 32 i 43

Zwiększ wysokość wylewki ze 120 do 240 mm.

Wymiary (sxgxw)
315x440x135 mm

Numer artykułu
7.270.214.101

PLN
962,00



Pidestall Bolero Turbo

Zwiększ wysokość wylewki do 342mm, aby umożliwić napełnianie pojemników airpot.

Wymiary (sxgxw)
326x504x91

Numer artykułu
7.270.512.101

PLN
815,00



Pidestall Bolero Turbo XL

Zwiększ wysokość wylewki do 342mm, aby umożliwić napełnianie pojemników airpot.

Wymiary (sxgxw)
465x504x91

Numer artykułu
7.270.513.101

PLN
1.050,00



Ociekacz do Bolero 11 i 21

Numer artykułu
7.270.126.101

PLN
172,00



Ociekacz do Bolero 32 i 43

Numer artykułu
7.270.216.101

PLN
312,00




Ociekacz do Bolero Turbo (XL)

Bolero Turbo (LV12)
Bolero Turbo XL

Numer artykułu
7.270.503.101
7.270.504.101

PLN
318,00
318,00



Nóżki do Bolero Turbo (XL)

4 sztuki. Podwyższa urządzenie o 30 mm, uzyskując wysokość wylewki 275 mm.

Numer artykułu
7.270.505.101

PLN
83,00



Ociekacz do Esprecious

Esprecious 11, 12 oraz 22
Esprecious 11, 12 oraz 22 (zawiera zestaw do odpływu wody)
Esprecious 11L oraz 21L

Numer artykułu
7.270.608.101
7.270.617.101
7.270.618.101

PLN
371,00
579,00
371,00



Ociekacz do serii Fresh Brew

Do FreshOne, FreshMore (XL) oraz FreshGroud (XL).

Numer artykułu
7.290.303.201

PLN
371,00



Ociekacz do FreshGround XL 233 touch

Numer artykułu
7.290.312.101

PLN
371,00



Ociekacz HWA 3

Numer artykułu
7.093.529.101

PLN
174,00



Ociekacz HWA 8 i 12

Numer artykułu
7.093.528.101

PLN
172,00



Ociekacz HWA 6 / 14 / 21

Numer artykułu
7.093.527.101

PLN
216,00



Ociekacz RLX

Numer artykułu
7.093.522.101

PLN
239,00



Ociekacz Sego

Numer artykułu
7.270.620.101

PLN
288,00



Ociekacz do podstawki Sego 12 oraz podstawki Sego L

Numer artykułu
7.270.628.101

PLN
306,00

Systemy płatności i akcesoria



Zestaw interfejsu MDB do ekspresu Esprecious

Zestaw zawiera kompletny interfejs MDB, umożliwiający podłączenie wrzutnika monet, oraz innych urządzeń peryferyjnych. Does not apply to the Esprecious L versions.

Współpracuje z modelem białym/ze stali nierdzewnej.

Współpracuje z modelem czarnym ze stali nierdzewnej (dostępnym od lipca 2017).

Numer artykułu	PLN
7.270.603.101	<u>773,00</u>
7.270.616.101	<u>773,00</u>



Zestaw interfejsu MDB do ekspresu Sego

Zestaw zawiera kompletny interfejs MDB, umożliwiający podłączenie wrzutnika monet, oraz innych urządzeń peryferyjnych.

Dotyczy tylko wersji Sego 12

Dla wersji Sego L: zamawiać tylko ten kabel

Numer artykułu	PLN
7.270.615.101	<u>640,00</u>
7.270.636.101	<u>82,00</u>



Zestaw interfejsu MDB do ekspresu Bolero

Zestaw z interfejsem umożliwiającym komunikację pomiędzy Bolero 11, 21, 32 lub 43 a mechanizmami monetarnymi. Zestaw serwisowy MDB jest wymagany również w przypadku stosowania systemu zastrzeżonego (monetowego).

Numer artykułu	PLN
7.270.124.101	<u>676,00</u>



Żetony do wrzutnika

Opakowanie 100 szt.

Numer artykułu	PLN
7.290.102.101	<u>461,00</u>

Systemy do filtrowania wody



BSRS 200 System

System filtrujący: zapobiega osadzaniu się kamienia i zapewnia stałą jakość smaku oraz aromatu gorących napojów. Wydajność zależy od twardości wody (ok. 1.600 litrów przy 10 °dH).

BSRS 200 System - komplet
Wkład filtrujący do systemu BSRS 200

Numer artykułu	PLN
7.094.900.101	773,00
7.094.901.101	527,00

Chemia do odkamieniania oraz czyszczenia



Renegite

Preparat do odkamieniania.

1 karton (4 x 15 saszetek po 50 gram)
1 karton (10 butelek po 1 kg)

Numer artykułu	PLN
7.190.101.212	275,00
7.190.102.201	667,00



Cleaner

Do czyszczenia np. termosów z osadów kawy, herbaty, plam itp.

1 karton (4 x 15 saszetek po 15 gram)
1 karton (10 butelek po 1 kg)

Numer artykułu	PLN
7.191.101.212	284,00
7.191.102.201	738,00



Tabletki czyszczące do ekspresów ciśnieniowych

1 pojemnik - 100 tabletek
12 pojemników po 100 tabletek

Numer artykułu	PLN
7.193.101.101	127,00
7.193.101.102	1.341,00



Tabletki czyszczące systemy świeżego mleka

1 pojemnik - 120 tabletek
12 pojemników po 120 tabletek

Numer artykułu	PLN
7.193.401.101	103,00
7.193.401.102	1.116,00



Lejek do odkamieniania

Do automatów typu Esprecious, Bolero, Solo, FreshGround, FreshMore.

Numer artykułu
7.094.001.101

PLN
14,00



Lejek niebieski do odkamieniania

Do wszystkich ekspresów przelewowych (seria B, Thermal Brewer).

Numer artykułu
7.094.002.101

PLN
20,00



Szczoteczka

Numer artykułu
7.110.606.101

PLN
14,00



Szczoteczka do czyszczenia szklanej rurki

Numer artykułu
7.110.605.101

PLN
14,00



Szczoteczka do czyszczenia pojemnika na instanty

Numer artykułu
7.270.102.101

PLN
27,00



Szczotka

Numer artykułu
7.290.104.101

PLN
20,00

Inne akcesoria

Pojemnik na dodatki



Pojemnik z 5 komorami na dodatki np: cukier, mleko, tyżeczki.

1 sztuka

10 sztuk w kartonie

Wymiary (sxgxw)

343x144x63 mm

343x144x63 mm

Numer artykułu

7.230.103.152

7.230.103.102

PLN

95,00

899,00

Flojet



Pompa przeznaczona do miejsc bez możliwości podłączenia urządzenia do wody z sieci. Urządzenie w zestawie z rurką ssącą, zasilaczem oraz zestawem przyłączeniowym. Rurka ssąca posiada czujnik poziomu. Wydajność max. 1,9 litra na minutę

Zasilanie

230V~ 50/60Hz 60W

Numer artykułu

7.270.103.101

PLN

1.459,00

ZAMÓWIENIA

- Towary będą dostarczane Dystrybutorowi na podstawie formalnego zamówienia w formie:
 - zamówienia przesłanego mailem
 - zamówienia przesłanego pocztą

KLIENCI I FAKTURY

- Zakupu towaru może dokonać wyłącznie Dystrybutor prowadzący działalnością gospodarczą i wpisany na listę Dystrybutorów Producenta.
- Faktury będą wystawiane przez Bravilor Polska Sp. z o.o.

TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

- Dostawy będą realizowane z magazynu w Polsce lub z magazynu centralnego w Holandii. Producent zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by dostarczyć zamówiony przez klienta towar w terminie:
 - 14 dni, w przypadku dostawy z magazynu w Holandii
 - do 7 dni roboczych, w przypadku dostawy z magazynu w Polsce licząc od dnia złożenia zamówienia i wpłynięcia zapłaty za towar (w przypadku płatności przed dostawą)
- Jeżeli Producent nie może spełnić świadczenia w sytuacji, gdy zamówiony towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od złożenia przez Dystrybutora zamówienia, zawiadomi o tym Dystrybutora, a w przypadku, gdyby uzyskał jakąkolwiek płatność za zamówiony towar, zwróci ją w całości Dystrybutorowi.
- Dostawa Towaru może być zrealizowana poprzez:
 - firmę kurierską
 - firmę transportową
 - odbiór własny przez DystrybutoraWysyłki będą realizowane na adres wskazany przez Dystrybutora w zamówieniu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Dystrybutora.
- Jeżeli przy odbiorze przesyłki odbiorca stwierdzi uszkodzenie przesyłki, zobowiązany jest spisać protokół uszkodzenia, w obecności osoby dostarczającej lub w przypadku braku takiej możliwości, odmówić przyjęcia przesyłki. Wszelkie uszkodzenia przesyłki nie zgłoszone w chwili jej odbioru nie podlegają reklamacji.

KOSZTY PRZESYŁKI

- Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi:
- Producent, gdy wartość zamówienia wynosi co najmniej 1.000 zł netto,
- Dystrybutor, gdy wartość zamówienia jest niższa niż 1.000 zł netto. W tym przypadku zostanie doliczony koszt transportu w wysokości 35 zł netto.
- W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych, leżących po stronie Producenta, dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Dystrybutor ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI TOWARU

- Do chwili uiszczenia przez Dystrybutora pełnej należności za zamówiony towar, pozostaje on własnością producenta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
- Towary prezentowane na stronie internetowej/katalogu/cenniku Producenta nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia (opublikowania na stronie producenta lub przesłania Dystrybutorowi drogą elektroniczną). Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
- Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży są wolne od wad fizycznych i prawnych.
- Wszystkie ceny podane w katalogach, na stronach internetowych są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
- WARUNKI GWARANCJI

- Producent Bravilor Polska Sp. z o.o. udziela na swoje produkty rocznej gwarancji.
- Świadczenia gwarancyjne są realizowane na terenie Polski.
- Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu sprzedaży, liczonym od dnia wystawienia faktury przez Bravilor Polska Sp. z o.o.
- Produkty są objęte gwarancją wyłącznie w przypadku:
 - użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem;
 - zasilania ich w wodę o odpowiednim ciśnieniu i o odpowiedniej twardości oraz napięciem o odpowiedniej wielkości (zgodnie z zaleceniami producenta).
- Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez spółkę Bravilor Serwis Sp. z o.o.
- Gwarancja obejmuje wyłącznie części, z których jest wykonane urządzenie.
- Realizacja świadczeń gwarancyjnych nie skutkuje przedłużeniem lub ponownym rozpoczęciem okresu gwarancji.
- Wymienione części przechodzą na własność Bravilor Polska Sp. z o.o.
- Z gwarancji są wyłączone:
 - części zużywalne (typu uszczelki, podkładki, śrubki itp.);
 - części zakamienione;
 - części uszkodzone z winy użytkownika;
 - części uszkodzone z winy czynników zewnętrznych (awaria dostawy wody, awaria dostawy prądu, wyładowania atmosferyczne i przepięcia sieciowe itp.).
- Gwarancja traci ważność, jeśli:
 - instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania lub konserwacji nie są przestrzegane;
 - klient powierzył instalację, konserwację, naprawy, osobom trzecim nie działającym w ramach spółki Bravilor Serwis Sp. z o.o.;
 - punkt 16 nie jest spełniony.
- Zgłoszenie uszkodzenia winno być przesłane do Bravilor Serwis Sp. z o.o. w formie pisemnej (poczta,

faks, e-mail).

- Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
 - nr referencyjny i model urządzenia, którego dotyczy zgłoszenie;
 - nr seryjny urządzenia;
 - dane kontaktowe (np.: telefon i adres miejsca instalacji urządzenia).
- Bravilor Serwis Sp. zo.o. rozpocznie działania niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia.
- Bravilor Serwis Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty, powstałe w wyniku uszkodzenia urządzenia.
- Gwarancja jest ważna wyłącznie w odniesieniu do towarów sprzedawanych przez Bravilor Polska Sp. z o.o., które zostały w pełni opłacone przez kupującego.
- Wszystkie automaty samoobsługowe wymienione poniżej muszą być podłączone poprzez filtr wody usuwający kamień:
 - samoobsługowe automaty ciśnieniowe z serii: Esprecious, Sego;
 - samoobsługowe automaty Instant z serii: Bolero, Quinto, Solo;
 - samoobsługowe automaty Fresh Brew serii: FreshOne, FreshMore, FreshGround;
 - samoobsługowe automaty Liquid z serii: Rivero, Bolero.



Bravilor Polska Sp. z o.o.

Al. Katowicka 63
05-830 Kajetany

Polska

info.pl@bravilor.com
+48 22 873 85 20

Bravilor Serwis Sp. z o.o.

Al. Katowicka 63
05-830 Kajetany

Polska

serwis@bravilorservis.pl
+48 533 304 980

2025